



# Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu popielaty jasny 0,9 l

Indeks: **117553** Producent: **NOBILES**

**Cena: 94.80 zł**

## Opis

### Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu popielaty jasny 0,9 l

Producent: Nobiles

Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu popielaty jasny 0,9 l to preparat, który zapewni pokrytym powierzchniom estetyczny wygląd przez wiele lat. Preparat nałożony na warstwę podkładu tworzy trwałą powłokę zabezpieczającą przed korozją. Dzięki emalii nadasz kolor oraz wysoki połysk powierzchniom ze stali, żeliwa czy betonu. Produkt jest odporny na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Jeśli przez przypadek uderzysz w powierzchnię, którą zabezpiecza emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu popielaty jasny, masz pewność, że nie powstaną pęknięcia. Emalię nałożysz pędzlem lub wałkiem. W bogatej ofercie naszych sklepów znajdziesz więcej kolorów tej emalii.

wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych, trwała antykorozyjna ochrona z podkładem, najwyższa odporność na pęknięcia przy uderzeniach, doskonały i trwały efekt dekoracyjny

- **Wymiary produktu** 14,9 x 9,9 x 9,9 cm
- **Długość opakowania** 9.9 cm
- **Wysokość opakowania** 14.9 cm
- **Szerokość opakowania** 9.9 cm
- **Waga brutto** 1.06 kg
- **Pojemność** 0,9 l
- **Zastosowanie emalii** do metalu i betonu
- **Metoda aplikacji** pędzel, wałek
- **Temperatura malowania** pomiędzy +5°C a +30°C
- **Ilość warstw** 2
- **Czas schnięcia** do schnięcia powierzchniowego – 4 godz; do wyschnięcia powłoki – 18 godz. (stopień 3); do nakładania następnej warstwy – do 1 godz. (metodą „mokro na mokro”) lub po 3 dniach
- **Czas ochrony** 10 lat
- **Odporność termiczna** wytrzymuje ciągłe działanie temperatur do +50°C
- **Sposób rozcieńczania** rozcieńczalnik
- **Wydajność** do 12 m<sup>2</sup>/l
- **Maksymalna wydajność z opakowania** 10,8 m<sup>2</sup>
- **Stosować z podkładem** tak
- **Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO** limit zawartości LZO (kat.:A/i): 500g/l (2010).
- **Zawartość LZO w produkcie** limit zawartości LZO (kat.:A/i): 500g/l (2010).
- **EAN** 5904078219706

- **Marka** Nobiles
- **Rodzaj emalii** chlorokauczukowa
- **Informacje dodatkowe** wysoce odporna emalia przeznaczona do ochronno - dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i betonowych eksploatowanych na zewnątrz
- **Nr referencyjny** 5588222
- **Kolor producenta** popielaty jasny
- **Stopień połysku** wysoki połysk

## Parametry

<b>Marka</b>	AkzoNobel
<b>Kod produktu</b>	0604801
<b>Opakowanie</b>	puszka
<b>Kolor</b>	szary
<b>Pojemność</b>	0.9
<b>EAN</b>	5904078219706
<b>Stan</b>	Nowy