



Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu popielaty jasny 5 l

Indeks: 117780 Producent: NOBILES

Cena: **317.35 zł**

Opis

Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu popielaty jasny 5 l

Producent: Nobiles

Powierzchnie betonowe i metalowe wymagają preparatów o wyjątkowej przyczepności. Należy do nich emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu popielaty jasny 5 l. To wytrzymała farba z podkładem o właściwościach antykorozyjnych, dzięki której będziesz się cieszyć doskonałym wyglądem pomalowanych elementów. Skutecznie zabezpiecza stal, żeliwo i beton przed szkodliwym działaniem wilgoci, śniegu czy mrozu. Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu popielaty jasny to doskonały wybór zwłaszcza wtedy, gdy czeka Cię odnawianie elementów wykonanych z różnych materiałów – jej uniwersalność sprawia, że nie musisz kupować osobnego preparatu do każdego rodzaju podłoża. Doskonale sprawdzi się przy odnawianiu maszyn, płotów i ogrodzeń. Sprawdź także pozostałe kolory emalii z serii Nobiles.

wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych, trwała antykorozyjna ochrona z podkładem, najwyższa odporność na pęknięcia przy uderzeniach, doskonały i trwały efekt dekoracyjny

- **Wymiary produktu** 23,3 x 17,6 x 17,6 cm
- **Długość opakowania** 17.6 cm
- **Wysokość opakowania** 23.3 cm
- **Szerokość opakowania** 17.6 cm
- **Waga brutto** 5.71 kg
- **Pojemność** 5 l
- **Zastosowanie emalii** do metalu i betonu
- **Metoda aplikacji** pędzel, wałek
- **Temperatura malowania** pomiędzy +5°C a +30°C
- **Ilość warstw** 2
- **Czas schnięcia** do schnięcia powierzchniowego – 4 godz; do wyschnięcia powłoki – 18 godz. (stopień 3); do nakładania następnej warstwy – do 1 godz. (metodą „mokro na mokro”) lub po 3 dniach
- **Czas ochrony** 10 lat
- **Odporność termiczna** wytrzymuje ciągłe działanie temperatur do +50°C
- **Sposób rozcieńczania** rozcieńczalnik
- **Wydajność** do 12 m²/l
- **Maksymalna wydajność z opakowania** 60 m²
- **Stosować z podkładem** tak
- **Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO** limit zawartości LZO (kat.:A/i): 500g/l (2010).
- **Zawartość LZO w produkcie** limit zawartości LZO (kat.:A/i): 500g/l (2010).

- **EAN** 5904078219850
- **Marka** Nobiles
- **Rodzaj emalii** chlorokauczukowa
- **Informacje dodatkowe** wysoce odporna emalia przeznaczona do ochronno - dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i betonowych eksploatowanych na zewnątrz
- **Nr referencyjny** 5588242
- **Kolor producenta** popielaty jasny
- **Stopień połysku** wysoki połysk

Parametry

Marka	Nobiles
Wielkość opakowania	5
EAN	5904078219850
Rodzaj	inna
Stopień połysku	połysk
Deklarowana wydajność	8
Czas pełnego wyschnięcia	18
Czas schnięcia w dotyku	4
Czas pomiędzy położeniem drugiej warstwy	1
Sposób rozcieńczania	rozcieńczalnik
Kod produktu	5904078219850
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	8
Stan	Nowy