



Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu szara grafitowa 0,9 l

Indeks: **117827** Producent: **NOBILES**

Cena: **94.80 zł**

Opis

Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu szara grafitowa 0,9 l

Producent: Nobiles

Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu szara grafitowa 0,9 l pozwoli Ci nadać modny kolor i błyszczące wykończenie powierzchniom. Ten preparat sprawi, że będą się one prezentowały naprawdę dobrze przez wiele lat. Emalia jest odporna na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych. Oprócz tego emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu szara grafitowa jest odporna na uszkodzenia mechaniczne. Powłoka nie pęka w przypadku uderzenia. Jeśli chcesz zabezpieczyć powierzchnie przed korozją, zanim nałożysz preparat, użyj podkładu. W ten sposób stworzysz wyjątkowo trwałą powłokę antykorozyjną. Preparatem możesz zabezpieczyć i ozdobić powierzchnie stalowe, żeliwne, betonowe oraz tynki cementowo-wapienne. Emalię nałożysz pędzlem lub wałkiem. W naszej ofercie znajdziesz duży wybór kolorów preparatów chlorokauczukowych.

wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych, trwała antykorozyjna ochrona z podkładem, najwyższa odporność na pęknięcia przy uderzeniach, doskonały i trwały efekt dekoracyjny

- **Wymiary produktu** 14,9 x 9,9 x 9,9 cm
- **Długość opakowania** 9.9 cm
- **Wysokość opakowania** 14.9 cm
- **Szerokość opakowania** 9.9 cm
- **Waga brutto** 0.98 kg
- **Pojemność** 0,9 l
- **Zastosowanie emalii** do metalu i betonu
- **Metoda aplikacji** pędzel, wałek
- **Temperatura malowania** pomiędzy +5°C a +30°C
- **Ilość warstw** 2
- **Czas schnięcia** do schnięcia powierzchniowego – 4 godz; do wyschnięcia powłoki – 18 godz. (stopień 3); do nakładania następnej warstwy – do 1 godz. (metodą „mokro na mokro”) lub po 3 dniach
- **Czas ochrony** 10 lat
- **Odporność termiczna** wytrzymuje ciągłe działanie temperatur do +50°C
- **Sposób rozcieńczania** rozcieńczalnik
- **Wydajność** do 12 m²/l
- **Maksymalna wydajność z opakowania** 10,8 m²
- **Stosować z podkładem** tak
- **Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO** limit zawartości LZO (kat.:A/i): 500g/l (2010).
- **Zawartość LZO w produkcie** limit zawartości LZO (kat.:A/i): 500g/l (2010).

- **EAN** 5904078219638
- **Marka** Nobiles
- **Rodzaj emalii** chlorokauczukowa
- **Informacje dodatkowe** wysoce odporna emalia przeznaczona do ochronno - dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i betonowych eksploatowanych na zewnątrz
- **Nr referencyjny** 5588215
- **Kolor producenta** szary grafitowy
- **Stopień połysku** wysoki połysk

Parametry

Marka	AkzoNobel
Kod produktu	0604402
Opakowanie	puszka
Kolor	szary
Pojemność	0.9
EAN	5904078219638
Stan	Nowy
Rodzaj	emalia
Przeznaczenie	do metalu, do betonu
Zastosowanie	na zewnątrz
Funkcje	renowacyjna, zmywalna, ochronna, dekoracyjna, wodoodporna
Wydajność	12
Efekt	połysk
Sposób aplikacji	pędzel, wałek
Liczba warstw	2
Czas schnięcia	18
Rozcieńczalnik	do wyrobów chlorokauczkowych
Kolor producenta	SZARY GRAFITOWY RAL 7024