



# Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu szara stalowa 5 l

Indeks: **117663** Producent: **NOBILES**

Cena: **317.35 zł**

## Opis

### Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu szara stalowa 5 l

Producent: Nobiles

Jeżeli planujesz prace renowacyjne w ogrodzie lub na posesji, doskonałym wyborem będzie emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i beton szara stalowa 5 l. Z jej pomocą szybko i trwale odnowisz ogrodzenia, ploty, maszyny i rury. Z powodzeniem zastosujesz ją także do tynków cementowo-wapiennych oraz betonowych podłoży. Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu szara stalowa dokładnie pokrywa powierzchnię i tworzy powłokę, która skutecznie zabezpiecza przed uderzeniami i działaniem niskich temperatur, wilgoci czy gradu. Zapewnia trwały efekt i estetyczne wykończenie na wysoki połysk. Pamiętaj, że metalowe elementy mogą wymagać uprzedniego zagruntowania podkładem. W naszej ofercie znajdziesz także inne preparaty Nobiles w różnych kolorach.

wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych, trwała antykorozyjna ochrona z podkładem, najwyższa odporność na pęknięcia przy uderzeniach, doskonały i trwały efekt dekoracyjny

- **Wymiary produktu** 23,3 x 17,6 x 17,6 cm
- **Długość opakowania** 17.6 cm
- **Wysokość opakowania** 23.3 cm
- **Szerokość opakowania** 17.6 cm
- **Waga brutto** 5.46 kg
- **Pojemność** 5 l
- **Zastosowanie emalii** do metalu i betonu
- **Metoda aplikacji** pędzel, wałek
- **Temperatura malowania** pomiędzy +5°C a +30°C
- **Ilość warstw** 2
- **Czas schnięcia** do schnięcia powierzchniowego – 4 godz; do wyschnięcia powłoki – 18 godz. (stopień 3); do nakładania następnej warstwy – do 1 godz. (metodą „mokro na mokro”) lub po 3 dniach
- **Czas ochrony** 10 lat
- **Odporność termiczna** wytrzymuje ciągłe działanie temperatur do +50°C
- **Sposób rozcieńczania** rozcieńczalnik
- **Wydajność** do 12 m<sup>2</sup>/l
- **Maksymalna wydajność z opakowania** 60 m<sup>2</sup>
- **Stosować z podkładem** tak
- **Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO** limit zawartości LZO (kat.:A/i): 500g/l (2010).
- **Zawartość LZO w produkcie** limit zawartości LZO (kat.:A/i): 500g/l (2010).
- **EAN** 5904078219836

- **Marka** Nobiles
- **Rodzaj emalii** chlorokauczukowa
- **Informacje dodatkowe** wysoce odporna emalia przeznaczona do ochronno - dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i betonowych eksploatowanych na zewnątrz
- **Nr referencyjny** 5588240
- **Kolor producenta** szary stalowy
- **Stopień połysku** wysoki połysk

## Parametry

<b>Marka</b>	Nobiles
<b>Wielkość opakowania</b>	5
<b>EAN</b>	5904078219836
<b>Rodzaj</b>	inna
<b>Stopień połysku</b>	połysk
<b>Deklarowana wydajność</b>	8
<b>Czas pełnego wyschnięcia</b>	18
<b>Czas schnięcia w dotyku</b>	4
<b>Czas pomiędzy położeniem drugiej warstwy</b>	1
<b>Sposób rozcieńczania</b>	rozcieńczalnik
<b>Kod produktu</b>	5904078219836
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	8
<b>Stan</b>	Nowy