



Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu żółta 0,9 l

Indeks: 123013 Producent: NOBILES

Cena: **94.80 zł**

Opis

Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu żółta 0,9 l

Producent: Nobiles

Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu żółta 0,9 l pomoże Ci zabezpieczyć powierzchnie przed korozją, nada im ciekawy kolor oraz błyszczące wykończenie. Preparat tworzy trwałą i szczelną powłokę, która będzie bardzo dobrze się prezentować przez wiele lat. Produkt jest odporny na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne. Powłoka nie pęknie nawet po uderzeniu. Emalia chlorokauczukowa Nobiles do metalu i betonu żółta użyta wraz z podkładem stworzy warstwę antykorozyjną. Preparatu możesz użyć do pomalowania ogrodzenia, balustrady, rur, obudowy urządzeń czy maszyn. Preparat nałożysz pędzlem lub wałkiem. W bogatej ofercie naszych sklepów znajdziesz emalie w wielu innych kolorach.

wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych, trwała antykorozyjna ochrona z podkładem, najwyższa odporność na pęknięcia przy uderzeniach, doskonały i trwały efekt dekoracyjny

- **Wymiary produktu** 14,9 x 9,9 x 9,9 cm
- **Długość opakowania** 9.9 cm
- **Wysokość opakowania** 14.9 cm
- **Szerokość opakowania** 9.9 cm
- **Waga brutto** 1.08 kg
- **Pojemność** 0,9 l
- **Zastosowanie emalii** do metalu i betonu
- **Metoda aplikacji** pędzel, wałek
- **Temperatura malowania** pomiędzy +5°C a +30°C
- **Ilość warstw** 2
- **Czas schnięcia** do schnięcia powierzchniowego – 4 godz; do wyschnięcia powłoki – 18 godz. (stopień 3); do nakładania następnej warstwy – do 1 godz. (metodą „mokro na mokro”) lub po 3 dniach
- **Czas ochrony** 10 lat
- **Odporność termiczna** wytrzymuje ciągłe działanie temperatur do +50°C
- **Sposób rozcieńczania** rozcieńczalnik
- **Wydajność** do 12 m²/l
- **Maksymalna wydajność z opakowania** 10,8 m²
- **Stosować z podkładem** tak
- **Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO** limit zawartości LZO (kat.:A/i): 500g/l (2010).
- **Zawartość LZO w produkcie** limit zawartości LZO (kat.:A/i): 500g/l (2010).
- **EAN** 5904078219737

- **Marka** Nobiles
- **Rodzaj emalii** chlorokauczukowa
- **Informacje dodatkowe** wysoce odporna emalia przeznaczona do ochronno - dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych i betonowych eksploatowanych na zewnątrz
- **Nr referencyjny** 5588225
- **Kolor producenta** żółty
- **Stopień połysku** wysoki połysk

Parametry

Marka	Nobiles
Wielkość opakowania	1
EAN	5904078219737
Rodzaj	do metalu
Stopień połysku	połysk
Sposób rozcieńczania	rozcieńczalnik
Przeznaczenie	na zewnątrz
Kod produktu	432634
Stan	Nowy