



Emalia Dekoral Emakol Strong zielony soczysty 0,9 l

Indeks: **119191** Producent: **DEKORAL**

Cena: 80.38 zł

Opis

Emalia Dekoral Emakol Strong zielony soczysty 0,9 l

Producent: Dekoral

Emalia ftalowa jest produktem o szerokim zastosowaniu – idealnie nadaje się do pomalowania drewnianych lub metalowych elementów. Farba świetnie kryje powierzchnię trwałym i wyrazistym kolorem, który może się utrzymać nawet przez kilka lat. Uzyskana powłoka będzie także stanowić dodatkową osłonę przedmiotów przed uszkodzeniami mechanicznymi. Soczysty kolor zieleni idealnie nadawać się będzie do zastosowania w nowoczesnych wnętrzach. Za jego pomocą wykończysz dekoracje pokojowe lub nadasz ciekawy odcień drewnianym meblom, drzwiom lub ramom okiennym. Farba jest dostępna w dwóch wariantach – wysokiego połysku lub odcieniu matowego. Do prac wykończeniowych posłużyc Ci może zwykły wałek lub pędzel, który w prosty sposób wyczyścisz przy pomocy rozpuszczalnika.

elastyczna powłoka, łatwe zmywanie plam i zabrudzeń, 6 lat ochrony

- **Długość opakowania** 9.9 cm
- **Wysokość opakowania** 14.8 cm
- **Szerokość opakowania** 9.9 cm
- **Waga brutto** 1.031 kg
- **Pojemność** 0,9 l
- **Zastosowanie emalii** do drewna i metalu
- **Metoda aplikacji** pędzel, wałek lub natrysk
- **Temperatura malowania** 5 - 30°C
- **Ilość warstw** 1 - 3
- **Czas schnięcia** do nakładania następnej warstwy: 17 h
- **Sposób rozcieńczania** rozcieńczalnik
- **Wydajność** do 18 m²/l
- **Maksymalna wydajność z opakowania** 16,2 m²
- **Stosować z podkładem** tak
- **Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO** 300 g/l
- **Zawartość LZO w produkcie** 300 g/l
- **EAN** 5904000820642
- **Marka** Dekoral
- **Seria** Emakol Strong
- **Rodzaj emalii** ftalowa
- **Gwarancja** obowiązuje rękojmią
- **Nr referencyjny** 299024
- **Kolor producenta** zielony soczysty
- **Stopień połysku** połysk

Parametry

Marka	Dekorall
Wielkość opakowania	0.8
EAN	5904000820642
Rodzaj	do drewna, inna
Kod produktu	SK299024
Stan	Nowy
Gama kolorystyczna	odcienie zieleni
Stopień połysku	połysk
Czas pełnego wyschnięcia	17
Czas pomiędzy położeniem drugiej warstwy	17
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2