



Emalia do drewna i metalu Tikkurila Everal Aqua 10 0.9 | Baza A mat

Indeks: **167782** Producent: **TIKKURILA**

Cena: **133.76 zł**

Opis

Emalia do drewna i metalu Tikkurila Everal Aqua 10 0.9 | Baza A mat

Najnowszej generacji, uniwersalna, wodorozcieńczalna, matowa emalia akrylowa o wysokiej trwałości. Dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej (ponad 13 tysięcy kolorów). Produkt przeznaczony do malowania wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni drewnianych, płyt wiórowych i uprzednio zagruntowanych podłoży metalowych, jak również do powierzchni: stalowych, stali ocynkowanej, kwasoodpornej, aluminium, miedzi, plastikowych, szklanych, galzury - po uprzednim przygotowaniu podłoża. Emalia może być również stosowana do malowania wewnętrznych powierzchni mineralnych oraz do renowacyjnego malowania podłoży pokrytych wcześniej farbami alkidowymi lub chemoutwardzalnymi. Dzięki nowoczesnej technologii, pomalowana powierzchnia jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, nie żółknie z upływem czasu oraz zabezpiecza przed działaniem czynników atmosferycznych.

- **Pojemność (w l)** 0.9
- **Aspekt** Mat
- **Wydajność (w m²/l lub w m²/kg)** Do 14 m²/l przy jednokrotnej aplikacji. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: faktura podłoża, porowatość i zawartość wilgoci w podłożu
- **Wydajność z pojemnika (w m²)** 12,6 m²
- **Ilość gramów LZO/l** Produkt zawiera poniżej 100 g/l LZO
- **Typ farby** Wodny
- **Typ bazy** Biały
- **Kolor** Baza A
- **Rodzina kolorów** Biały
- **Zalety produktu** Wysoka odporność pomalowanej powierzchni na: zmienne warunki atmosferyczne oraz UV, uszkodzenia mechaniczne, podwyższoną temperaturę - emalia polecana m.in. do kaloryferów, na zmywanie, detergenty, zarysowania. Atrakcyjny efekt finalny: nieżółknąca powłoka, stabilny stopień połysku wraz z upływem czasu, bardzo dobra siła krycia, szeroka gama ponad 13 tys. kolorów. Troska o zdrowie i środowisko: Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, naturalny zapach podczas aplikacji. Oszczędność czasu oraz komfort stosowania: szybki czas schnięcia, bardzo dobra rozlewność i przyczepność do podłoża, produkt nie kapie i nie przysyka
- **Czas całkowitego suszenia (w h)** 48
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 1
- **Czas suszenia między 2 warstwami (w h)** 4
- **Model / typ** EVERAL AQUA
- **Marka handlowa** TIKKURILA
- **Gwarancja (w latach)** 3

Parametry

Rodzaj do drewna

Marka Tikkurila

Wielkość opakowania 0.9

Kod producenta 3CFF3896D

EAN 6408070075326

Gama kolorystyczna biel

Typ Farba akrylowa

Stopień połysku mat

Deklarowana 14

wydajność

Czas pełnego 72

wyschnięcia

Czas schnięcia w 1

dotyku

Czas pomiędzy 4

położeniem drugiej

warstwy

Sposób rozcieńczania woda

Stan Nowy