



ENT 10358 prosty karbid Trzonek (S) 8 mm, średnica (D) 5 mm, NL 20 mm, SL 32 mm, GL 65 mm, z końcówką centrującą karbid

Indeks: 552621 Producent: ENT Kod producenta: 10358

Cena: **285.42 zł**

Opis

ENT 10358 prosty karbid Trzonek (S) 8 mm, średnica (D) 5 mm, NL 20 mm, SL 32 mm, GL 65 mm, z końcówką centrującą karbid

Producent: ENT

Frez do rowków ENT 10358 to idealne narzędzie do rowkowania, wręgowania i frezowania w drewnie twardym i miękkim. Posiada krawędź tnącą z węgla spiekane, zapewniając precyzyjne cięcia i długotrwałe użytkowanie. Frez jest odpowiedni do zastosowania na różnych maszynach, takich jak frezarki ręczne, stołowe i CNC.

Jego wszechstronne zastosowanie obejmuje obróbkę drewna miękkiego, twardego, desek powlekanych oraz materiałów drewnopochodnych. Dwustrzowy frez umożliwia cięcie podstawowe i boczne, a jego solidna konstrukcja gwarantuje efektywną pracę i doskonałe wyniki.

Ten frez marki ENT to niezbędne narzędzie dla stolarzy, meblarzy i wykonawców prac drewnianych. Dzięki wysokiej jakości materiałom i precyzyjnemu wykonaniu, zapewnia niezawodność i skuteczność w każdym zastosowaniu.

- średnica (D) 5 mm, długość efektywna (NL) 20 mm, długość całkowita (GL) 65 mm, krawędzie tnące (Z) 2+1, z podstawową krawędzią tnącą
- Walek (S) 8 mm, długość wałka (SL) 32 mm
- Wskazówka: Ten frez do rowków ma krawędź tnącą z pełnego węgla wlotowaną w trzonek.
- Odpowiednie dla: Drewno miękkie, twarde, deski powlekane - Nadaje się do maszyn: Frezarka ręczna, frezarka stołowa, frezarka CNC
- Dwustrzowy frez do rowków, cięcie podstawowe i cięcie boczne. Do rowkowania, wręgowania, frezowania rowków i wiercenia w drewnie twardym, drewnie prasowanym, jak również w materiałach drewnopochodnych i płytach. Z lutowaną krawędzią tnącą z węglików spiekanych do wiercenia w drewnie twardym i miękkim.
- **punkt znaku wypunktowania:** średnica (D) 5 mm, długość efektywna (NL) 20 mm, długość całkowita (GL) 65 mm, krawędzie tnące (Z) 2+1, z podstawową krawędzią tnącą, Walek (S) 8 mm, długość wałka (SL) 32 mm, Wskazówka: Ten frez do rowków ma krawędź tnącą z pełnego węgla wlotowaną w trzonek., Odpowiednie dla: Drewno miękkie, twarde, deski powlekane - Nadaje się do maszyn: Frezarka ręczna, frezarka stołowa, frezarka CNC, Dwustrzowy frez do rowków, cięcie podstawowe i cięcie boczne. Do rowkowania, wręgowania, frezowania rowków i wiercenia w drewnie twardym, drewnie prasowanym, jak również w materiałach drewnopochodnych i płytach. Z lutowaną krawędzią tnącą z węglików spiekanych do wiercenia w drewnie twardym i miękkim.

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** ENT European Norm Tools
- **poziom opakowania:** unit
- **rodzaj wykończenia:** Bez powłoki
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** D=5 / NL=20 / GL=65 / Z=2+1
- **numer części:** 10358
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.022046001186075 pounds
- **producent:** ENT
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4040932103581, 04040932103581
- **zalecane węzły przeglądanania:** 20658724031, 20786280031
- **numer modelu:** 10358
- **nazwa przedmiotu:** ENT 10358 prosty karbid Trzonek (S) 8 mm, średnica (D) 5 mm, NL 20 mm, SL 32 mm, GL 65 mm, z końcówką centrującą karbid
- **data uruchomienia strony produktu:** 2019-06-01T05:57:25.670Z
- **materiał:** Węglik
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Stan

Nowy