



ENT 10952 prosty karbid Trzonek (S) 8 mm, średnica (D) 8 mm, NL 20 mm, SL 32 mm, GL 55 mm, z końcówką centrującą karbid

Indeks: **563157** Producent: **ENT European Norm Tools** Kod producenta: **10952**

Cena: **225.86 zł**

Opis

ENT 10952 prosty karbid Trzonek (S) 8 mm, średnica (D) 8 mm, NL 20 mm, SL 32 mm, GL 55 mm, z końcówką centrującą karbid

Producent: ENT European Norm Tools

Zwiększ swoją produktywność i precyzję dzięki frezowi do rowkowania ENT 10952. Ten dwuostrzowy frez z końcówką centrującą karbid zapewni Ci doskonale rezultaty podczas frezowania w drewnie miękkim, twardym oraz desek powlekanych. Nadaje się do użycia zarówno w frezarce ręcznej, stołowej, jak i CNC. Wykorzystaj go do rowkowania, wręgowania, frezowania rowków oraz wiercenia. Dzięki lutowanej krawędzi tnącej z węglików spiekanych frez doskonale sprawdzi się w drewnie twardym i miękkim.

Frez ENT 10952 charakteryzuje się średnicą (D) 8 mm, długością efektywną (NL) 20 mm oraz całkowitą (GL) 55 mm. Posiada krawędzie tnące (Z) 2+1 i wałek (S) o średnicy 8 mm i długości 32 mm. Niezawodny i precyzyjny, ten frez jest niezbędnym narzędziem w każdym warsztacie stolarskim.

Daj się zaskoczyć jakością wykonania frezu ENT 10952 od renomowanego producenta ENT European Norm Tools. Spróbuj teraz i przekonaj się, jak szybko i precyzyjnie możesz wykonywać rowkowania oraz frezowania w drewnie.

- średnica (D) 8 mm, długość efektywna (NL) 20 mm, długość całkowita (GL) 55 mm, krawędzie tnące (Z) 2+1, z podstawową krawędzią tnącą
- Wałek (S) 8 mm, długość wałka (SL) 32 mm
- Odpowiednie dla: Drewno miękkie, twarde, deski powlekane
- Nadaje się do maszyn: Frezarka ręczna, frezarka stołowa, frezarka CNC
- Dwuostrzowy frez do rowków, cięcie podstawowe i cięcie boczne. Do rowkowania, wręgowania, frezowania rowków i wiercenia w drewnie twardym, drewnie prasowanym, jak również w materiałach drewnopochodnych i płytach. Z lutowaną krawędzią tnącą z węglików spiekanych do wiercenia w drewnie twardym i miękkim.
- **średnica cięcia:** millimeters
- **punkt znaku wypunktowania:** średnica (D) 8 mm, długość efektywna (NL) 20 mm, długość całkowita (GL) 55 mm, krawędzie tnące (Z) 2+1, z podstawową krawędzią tnącą, Wałek (S) 8 mm, długość wałka (SL) 32 mm, Odpowiednie dla: Drewno miękkie, twarde, deski powlekane, Nadaje się do maszyn: Frezarka ręczna, frezarka stołowa, frezarka CNC, Dwuostrzowy frez do rowków, cięcie podstawowe i cięcie boczne. Do rowkowania, wręgowania, frezowania rowków i wiercenia w drewnie twardym, drewnie prasowanym, jak również w materiałach drewnopochodnych i płytach.

Z lutowaną krawędzią tnącą z węglików spiekanych do wiercenia w drewnie twardym i miękkim.

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **zalecenie powierzchniowe:** Drewno
- **marka:** ENT European Norm Tools
- **poziom opakowania:** unit
- **rodzaj wykończenia:** Nikiel
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** D=8 / NL=20 / GL=55 / Z=2+1
- **numer części:** 10952
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.022046001186075 pounds
- **producent:** ENT European Norm Tools
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4040932109521
- **zalecane węzły przeglądania:** 20786280031
- **numer modelu:** 10952
- **nazwa przedmiotu:** ENT 10952 prosty karbid Trzonek (S) 8 mm, średnica (D) 8 mm, NL 20 mm, SL 32 mm, GL 55 mm, z końcówką centrującą karbid
- **data uruchomienia strony produktu:** 2014-11-19T10:25:31.646Z
- **materiał:** Węglik
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Stan

Nowy