



Essence Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, cool sunrise, kąt obrotu wylewki 360°, głowica ceramiczna 28 mm, profesjonalna wylewka z węzłem santoprenowym i przełącznikiem strumienia

Indeks: 203511 Producent: GROHE Kod producenta: 30294GL0

Cena: **3,026.59 zł**

Opis

Essence Jednouchwytywa bateria zlewozmywakowa, cool sunrise, kąt obrotu wylewki 360°, głowica ceramiczna 28 mm, profesjonalna wylewka z węzłem santoprenowym i przełącznikiem strumienia

Producent: Grohe

Montaż jednootworowy GROHE StarLight powłoka chromowana GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm regulator przepływu zintegrowany ogranicznik temperatury profesjonalny natrysk z 2 rodzajami strumienia GROHFlexx elastyczny, higieniczny wąż santoprenowy przełącznik: perlator/ prysznic SpeedClean automatyczne przełączanie na perlator metalowa głowka natrysku GROHE Magnetic Docking łatwe i precyzyjne dokowanie wyciąganej wylewki do pozycji wyjściowej wylewka obrotowa kąt obrotu 360° zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym giętkie węże przyłączeniowe system szybkiego montażu Profesjonalna wylewka GROHE – montowana na sprężynie dla najwyższej elastyczności działania Wysoka wylewka - idealna do kuchennych prac 360° zakres obrotu baterii gwarantujący najwyższą funkcjonalność EasyDock M – wylewka automatycznie cofająca się do uchwytu GROHFlexx – elastyczność i higiena Technologia GROHE SilkMove – precyzyjne sterowanie baterią i trwałość obliczona na lata Technologia SpeedClean zapobiegająca odkładaniu się osadów wapiennych System szybkiego montażu - instalacja baterii w kilka chwil

- **Akcent kolorystyczny** Nie dotyczy
- **Bateria składana (bagnetowa)** nie
- **Długość wylewki** 240
- **Do wody wrzącej** nie
- **Dysza baterii** Dysza przeciwbryzgowa
- **Elektroniczny** Nie dotyczy
- **Funkcja oszczędzania wody** nie
- **Grupa akustyczna wg DIN-52 218** Grupa I, =20 dB(A)
- **Klasa przepływu** Z
- **Kolor podstawowy** Inne
- **Liczba otworów do baterii** 1 otwór
- **Liczba uchwytów** 1 uchwyt
- **Maks. przepływ (dla 300 kPa)** 8 l/s
- **Maks. przepływ (przy 300 kPa)** 8
- **Maksymalna temperatura przepływu** 70 °C
- **Materiał baterii** Mosiądz

- **Mechanizm zamykający** Głowica ceramiczna
- **Model niskociśnieniowy** nie
- **Model wylewki** Elastyczny z rączką natryskową
- **Możliwość odłączenia pod ciśnieniem wody** nie
- **Obróbka powierzchni** Polerowanie
- **Ogranicznik temperatury** tak
- **Połączenie zasilające** Wąż (dławnica)
- **Przystosowany do funkcję oszczędzania ciepłej wody** nie
- **Rodzaj wylewki** Inne
- **Rodzaj zaworu odcinającego do urządzeń zewnętrznych** Nie dotyczy
- **Rozmiar połączenia zasilającego** 3/8 cala
- **Rozstaw osi otworów** 0
- **Sposób montażu** Blat / otwór na baterię
- **Termostatyczny** nie
- **Wyciągana rączka natryskowa (obok baterii)** nie
- **Wyciągana wylewka z natryskiem** tak
- **Wyciągana wylewka z perlatozem** nie
- **Wysokość całkowita** 530
- **Wysokość dyszy wylewki** 197
- **Z funkcją oszczędzania ciepłej wody** nie
- **Z podgrzewaczem wody** nie
- **Z rozdzielaczem** tak
- **Z rozetami** nie
- **Z uchwytami** tak
- **Z zaczepem do łańcuszka** nie
- **Z zaworem do przyłączy zewnętrznych urządzeń** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Inne
- **Zabezpieczenie przed cofaniem** zgodne z EN 1717 EB
- **Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym** zgodne z EN 1717 EB
- **Ze złączami** nie

Parametry

Marka	Grohe
Kod producenta	30294GL0
Linia	ESSENCE COOL SUNRISE
Typ montażu	stojący
Kolor	inny kolor
Typ	jednouchwytowa
Wysokość	52
Wykończenie	metal
Informacje dodatkowe	wyciągana wlewka
EAN	4005176488078
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Stan	Nowy

