



Farba antykorozyjna 2.5 I Grafitowy Mat LUXENS

Indeks: 55620 Producent: LUXENS

Cena: **183.60 zł**

Opis

Farba antykorozyjna 2.5 I Grafitowy Mat LUXENS

LUXENS Farba antykorozyjna przeznaczona jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni ze stali, żeliwa i żelaza, narażonych na działanie warunków atmosferycznych. Może być stosowana bezpośrednio na rdzę. Zastosowanie: do malowania stali, żelaza i żeliwa; do powierzchni nowych niezagruntowanych, a także do renowacji powierzchni malowanych wcześniej innymi farbami: emalie ftalowe, chlorokauczukowe, farby antykorozyjne - po uprzednim ich zmatowieniu; do powierzchni malowanych proszkowo po uprzednim ich odtłuszczeniu i zmatowieniu. Farbę można stosować do wewnątrz i na zewnątrz.

- **Pojemność (w l)** 2.5
- **Aspekt** Mat
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 2
- **Czyszczenie narzędzi** White spirit lub inne rozpuszczalniki
- **Zalety produktu** Farba w stylu 3 w 1, wprost na rdzę, nie wymaga farb podkładowych, doskonale kryjąca, nie kapie z pędzla i nie spływa z powierzchni pionowych, różne aspekty wykończenia: połysk, półmat, efekt młotkowy, znikomy zapach
- **Wydajność (w m²/l)** 10
- **Kolor** Grafitowy
- **Typ farby** Rozpuszczalnikowy
- **Narzędzia do nakładania** Pędzel, wałek, pistolet natryskowy
- **Bezpośrednio na rdzę** Tak
- **Ilość gramów LZO/l** 480
- **Wydajność z pojemnika (w m²)** 21
- **Czas suszenia między 2 warstwami (w h)** 10
- **Kolory dostępne w mieszalni kolorów** Nie
- **Miejsce użytkowania** Zewnętrzny
- **Czas całkowitego suszenia (w h)** 20
- **Materiały docelowe** Żelazo
- **Gwarancja (w latach)** 9

Parametry

Stan	Nowy
Przeznaczenie	do metalu

Marka	Luxens
Zastosowanie	na zewnątrz
Kod produktu	PD137171055
Funkcje	antykorozyjna
Efekt	mat
Sposób aplikacji	pędzel
Opakowanie	inne
Kolor	inny
Pojemność	2.5
EAN	5901171221568

Zdjęcia

