



Farba do betonu Betondur Outdoor szara 5 l

Indeks: 203497 Producent: **Betondur**

Cena: **391.80 zł**

Opis

Farba do betonu Betondur Outdoor szara 5 l

Producent: **Betondur**

Chcesz nadać kolor i dodatkowo zabezpieczyć powierzchnię z betonu lub asfaltu na zewnątrz budynków? Farba do betonu Betondur Outdoor szara 5 l służy właśnie do tych celów. Bazą produktu są nowoczesne żywice akrylowe, które nie tylko pełnią funkcję ochronną, ale doskonale zabezpieczają podłoże przed pyleniem. Farba do betonu Betondur Outdoor szara idealnie sprawdzi się podczas wykonywania tarasów, podjazdów, parkingów oraz balkonów. Emalia jest prosta w aplikacji. Możesz użyć wałka lub pędzla. Wystarczą dwie warstwy, aby efekt był odpowiedni. Farba nadaje naturalny szary kolor o matowym wykończeniu. W naszej bogatej ofercie znajdziesz również wiele innych kolorów i opakowań o różnej pojemności produktów malarskich Betondur Outdoor.

skuteczna ochrona powierzchni przed zjawiskiem pylenia, zabezpiecza powierzchnie betonowe i asfaltowe, łatwe użytkowanie

- **Wymiary produktu** szer. 19,3 x wys. 24,3 cm
- **Długość opakowania** 18 cm
- **Wysokość opakowania** 23.8 cm
- **Szerokość opakowania** 18 cm
- **Waga brutto** 7.83 kg
- **Pojemność** 5 l
- **Zastosowanie emalii** na zewnątrz
- **Metoda aplikacji** pędzel lub wałek
- **Temperatura malowania** 5 - 25°C
- **Ilość warstw** 2
- **Czas schnięcia** 15 minut
- **Odporność termiczna** nie dotyczy
- **Sposób rozcieńczania** rozcieńczalnik
- **Wydajność** 5 m²/l
- **Maksymalna wydajność z opakowania** 26 m²
- **Stosować z podkładem** zgodnie z zaleceniami producenta
- **Dopuszczalne wartości maksymalnej zawartości LZO** 500 g/l
- **Zawartość LZO w produkcie** 499 g/l
- **EAN** 5906291026598
- **Marka** Betondur
- **Rodzaj emalii** akrylowa
- **Gwarancja** 2 lata
- **Informacje dodatkowe** -
- **Kolor producenta** szary
- **Stopień połysku** mat

Parametry

Wielkość opakowania	5
Kod producenta	748742
EAN	5906291026598
Rodzaj	do betonu
Gama kolorystyczna	odcienie szarości i srebra
Stopień połysku	mat
Deklarowana wydajność	8
Liczba warstw	2
Czas pełnego wyschnięcia	3
Typ	akrylowe
Sposób rozcieńczania	woda
Przeznaczenie	wewnątrz
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	6.5
Stan	Nowy