



Farba Dulux Easycare Trwałość grafitu 5 l

Indeks: 32999 Producent: DULUX

Cena: **164.60 zł**

Opis

Farba wewnętrzna EASYCARE 5 l Trwałość grafitu DULUX

Farba hydrofobowa i plamoodporna do ścian i sufitów. Dzięki specjalnej powłoce farba odpycha wodę oraz wszelkie płynne zabrudzenia nie pozwalając im przeniknąć w głąb powierzchni. Nadaje malowanym powierzchniom perfekcyjnie matową powłokę i niweluje niedoskonałości podłoża. Emulsja przeznaczona jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na tynki [cementowe i cementowo-wapienne], podłoża gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe, tapety papierowe i z włókna szklanego. Powłoka farby jest paroprzepuszczalna, co umożliwia ścianom oddychanie, a odpowiednia struktura sprawia, że farba nie przysycha przy malowaniu.

- **Pojemność** 5 l
- **Aspekt** Głęboki mat
- **Ilość warstw** 2
- **Wydajność z pojemnika [m²]** 70
- **Ilość gramów LZO/l** max 7g/L
- **Zalety produktu** Powłoka hydrofobowa odpychająca wodę i wszelkie płynne zabrudzenia, najwyższa odporność na szorowanie - 1 klasa PN EN 13300, doskonale kryjąca, zapewnia oddychanie ścian
- **Czas pełnego wyschnięcia (w h)** 2
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 2
- **Czas pomiędzy położeniem 2 warstw (w h)** 2
- **Kolor** Trwałość grafitu
- **Przeznaczenie** Ściany i sufity
- **Nadaje się do czyszczenia** Tak
- **Narzędzia do nakładania** Pędzel, wałek, pistolet natryskowy
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Marka handlowa** DULUX
- **Gwarancja (w latach)** 4

Parametry

Marka	Dulux
Wielkość opakowania	5
EAN	5904078197882
Gama kolorystyczna	odcienie szarości i srebra
Rodzaj	ścienna
Typ	Farba akrylowa

Stopień połysku	mat
Deklarowana wydajność	14
Stan	Nowy
Czas pełnego wyschnięcia	2
Czas pomiędzy położeniem drugiej warstwy	2
Sposób rozcieńczania	woda
Kod produktu	5237293
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	7.5