



Farba elewacyjna Tikkurila Finngard Silicone Protect 9 I Baza AP

Indeks: **38244** Producent: **TIKKURILA**

Cena: **545.90 zł**

Opis

Farba elewacyjna Finngard Silicone Protect 9 I Baza AP Tikkurila

"Wodorozcieńczalna, silikonowa farba elewacyjna, do stosowania na tradycyjnych wyprawach wapienno-cementowych i cementowych, cienkowarstwowych tynkach mineralno-polimerowych i akrylowych oraz podłożach betonowych, może być stosowany do renowacji powłok dyspersyjnych i mineralnych (silikatowych), doskonale sprawdzi się do renowacji systemów ociepleń ze styropianu i wełny mineralnej.

- **Aspekt** Mat
- **Wydajność z pojemnika (w m²)** 90
- **Ilość gramów LZO/l** 40
- **Typ bazy** Białe
- **Kolor** Do wyboru ze wzornika kolorów
- **Rodzina kolorów** Bezbarwny / transparentny
- **Intensywność koloru** Średnie
- **Zalety produktu** Tworzy hydrofobową powłokę o niskiej wodochłonności, zapewniającą wysoką trwałość, paroprzepuszczalna – umożliwia odprowadzenie wilgoci ze ściany, wysoce odporna na grzyby, pleśń i glony, skraca czas pracy – krótki czas schnięcia, możliwość szybkiego nakładania kolejnych warstw, łatwa w konserwacji, dostępna w szerokiej palecie barw karty Tikkurila Facade 760
- **Czas całkowitego schnięcia (w h)** 48
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 2
- **Czas schnięcia między 2 warstwami (w h)** 12
- **Narzędzia do nakładania** Pędzel, wałek, pistolet natryskowy
- **Model / typ** FINNGARD SILICONE PROTECT
- **Marka handlowa** TIKKURILA
- **Gwarancja (w latach)** 3

Parametry

Marka	Tikkurila
Wielkość opakowania	9
EAN	6408070103074
Gama kolorystyczna	biel

Rodzaj	inna
Stopień połysku	mat
Deklarowana wydajność	6
Czas pełnego wyschnięcia	12
Kod produktu	6408070103074
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	15