



Farba GoodHome Kuchnia i Łazienka antibes 2,5 l

Indeks: 280093 Producent: GoodHome

Cena: **131.40 zł**

Opis

Farba GoodHome Kuchnia i Łazienka antibes 2,5 l

Producent: GoodHome

- **Długość opakowania** 16 cm
- **Wysokość opakowania** 19.8 cm
- **Szerokość opakowania** 19.8 cm
- **Waga brutto** 3.15 kg
- **Pojemność** 2,5 l
- **Obszary zastosowania** wewnątrz budynków
- **Skala połysku farby** satyna
- **Ilość warstw** 2
- **Powierzchnia aplikacji** czysta, sucha, odpylona, bez spękań
- **Metoda aplikacji** pędzel lub wałek
- **Temperatura aplikacji** od +10 do +25°C
- **Czas schnięcia** 1 - 2 h
- **Wydajność** 10 m²/l
- **Maksymalna wydajność z opakowania** 25 m²
- **Zawartość LZO w produkcie** 1 g/l
- **EAN** 5059340284606
- **Marka** GoodHome
- **Rodzaj farby** emulsyjna
- **Gwarancja** obowiązuje rękojmia
- **Informacje dodatkowe** nałożenie kolejnej warstwy 2 - 4 h
- **Kolor producenta** antibes

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

Farba do kuchni i łazienki GoodHome jest idealna do odświeżenia ścian i sufitów. Niekaskalna biel z satynowym wykończeniem pomoże wizualnie powiększyć i rozjaśnić wnętrza. Dzięki specjalnie opracowanej formuły, farba tworzy powłokę odporną na zanieczyszczenia i szkodliwe czynniki (pleśń, zapachy i efekty twardnienia). Produkt przeznaczony do stosowania na tynki, płyty gipsowo-kartonowe, tapety lub stare farby. Wyprodukowano w Polsce.

Przygotowanie	Nakładanie	Czyszczenie
Przed rozpoczęciem robót, powierzchnie należy oczyścić zanieczyszczeniami, olejami i pozostałościami poprzednich powłok. W przypadku konieczności, należy użyć preparatów do czyszczenia. Nie należy używać rozpuszczalników. W celu uniknięcia efektów przylepności, należy użyć odpowiedniej ilości. Nie stosować preparatu bezpośrednio na warstwy gruntu. Powierzchnie należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. W przypadku konieczności, należy użyć preparatu do czyszczenia. Nie należy używać rozpuszczalników.	Do nakładania wykonać próbę przylepności. Nakładanie farby w temperaturze otoczenia między 10°C a 30°C za pomocą pędzla lub wałka. Po każdej warstwie należy poczekać 24 godziny przed kolejną warstwą. W przypadku konieczności, należy użyć preparatu do czyszczenia. Nie należy używać rozpuszczalników.	Ścianki do pomalowania powierzchni należy przygotować, jeśli powierzchnia jest zanieczyszczona. Czyszczenie powierzchni przed malowaniem należy wykonać w temperaturze 10°C do 30°C. Czyszczenie powierzchni należy wykonać w temperaturze 10°C do 30°C. Czyszczenie powierzchni należy wykonać w temperaturze 10°C do 30°C. Czyszczenie powierzchni należy wykonać w temperaturze 10°C do 30°C.

**2,5 L
± 30 m²**

