



# Farba GoodHome Kuchnia i Łazienka brooklyn 2,5 l

Indeks: 280096 Producent: GoodHome

Cena: **130.50 zł**

## Opis

### Farba GoodHome Kuchnia i Łazienka brooklyn 2,5 l

Producent: GoodHome

- **Długość opakowania** 16 cm
- **Wysokość opakowania** 19.8 cm
- **Szerokość opakowania** 19.8 cm
- **Waga brutto** 3.15 kg
- **Pojemność** 2,5 l
- **Obszary zastosowania** wewnątrz budynków
- **Skala połysku farby** satyna
- **Ilość warstw** 2
- **Powierzchnia aplikacji** czysta, sucha, odpylona, bez spękań
- **Metoda aplikacji** pędzel lub wałek
- **Temperatura aplikacji** od +10 do +25°C
- **Czas schnięcia** 1 - 2 h
- **Wydajność** 10 m<sup>2</sup>/l
- **Maksymalna wydajność z opakowania** 25 m<sup>2</sup>
- **Zawartość LZO w produkcie** 1 g/l
- **EAN** 5059340284613
- **Marka** GoodHome
- **Rodzaj farby** emulsyjna
- **Gwarancja** obowiązuje rękojmia
- **Informacje dodatkowe** nałożenie kolejnej warstwy 2 - 4 h
- **Kolor producenta** brooklyn

## Parametry

Stan

Nowy

## Zdjęcia



**Farba do kuchni i łazienki GoodHome jest idealna do odświeżenia ścian i sufitów. Nieaktywna biel z satynowym wykończeniem pomoże wzmocnić przyczepność i rozpraszalność światła. Dzięki specjalnie opracowanej formule, farba tworzy powłokę odporną na umywalki i zaciekanie ciepłej wody, plamki, zaprawy i efekt trwałej bieli. Produkt przeznaczony do stosowania na tynki, płyty gipsowo-kartonowe, tapety lub stare farby. Wyprodukowano w Polsce.**

<b>Przygotowanie</b> Przed rozpoczęciem malowania, powierzchnie należy oczyścić z brzozy i pozostałości poprzednich kolorów. W przypadku zanieczyszczenia powierzchni, należy użyć czyszczywa do malowania. W celu uzyskania idealnej bieli, należy użyć odświeżacza bieli. Nie stosować przy odświeżaniu powierzchni. Powierzchnie należy przygotować do malowania zgodnie z instrukcją producenta. W przypadku malowania na powierzchniach, należy użyć odświeżacza bieli. Nie stosować przy odświeżaniu powierzchni. Powierzchnie należy przygotować do malowania zgodnie z instrukcją producenta.	<b>Nakładanie</b> Dobrze wymieszać przed użyciem. Nakładać farbę w temperaturze powietrza między 10°C a 30°C za pomocą pędzla lub wałka. Położyć warstwę po warstwie, nie należy wyprzedzać. Czas schnięcia między warstwami wynosi 2-3 godziny. Nie należy nakładać farby na mokre powierzchnie. Nie należy nakładać farby na powierzchnie, które zostały wcześniej pomalowane farbami innych marek. Nie należy nakładać farby na powierzchnie, które zostały wcześniej pomalowane farbami innych marek.	<b>Czyszczenie</b> Umyć ręce po zakończeniu malowania. Należy użyć czyszczywa do malowania. Nie należy używać rozpuszczalników. Nie należy używać rozpuszczalników. Nie należy używać rozpuszczalników. Nie należy używać rozpuszczalników.
--	--	--

**2,5 L ± 30 m<sup>2</sup>**