



Farba GoodHome Kuchnia i Łazienka gran via 2,5 l

Indeks: 273355 Producent: GoodHome

Cena: **130.50 zł**

Opis

Farba GoodHome Kuchnia i Łazienka gran via 2,5 l

Producent: GoodHome

- **Długość opakowania** 16 cm
- **Wysokość opakowania** 19.8 cm
- **Szerokość opakowania** 19.8 cm
- **Waga brutto** 3.15 kg
- **Pojemność** 2,5 l
- **Obszary zastosowania** wewnątrz budynków
- **Skala połysku farby** satyna
- **Ilość warstw** 2
- **Powierzchnia aplikacji** czysta, sucha, odpylona, bez spękań
- **Metoda aplikacji** pędzel lub wałek
- **Temperatura aplikacji** od +10 do +25°C
- **Czas schnięcia** 1 - 2 h
- **Wydajność** 10 m²/l
- **Maksymalna wydajność z opakowania** 25 m²
- **Zawartość LZO w produkcie** 1 g/l
- **EAN** 5059340284651
- **Marka** GoodHome
- **Rodzaj farby** emulsyjna
- **Gwarancja** obowiązuje rękojmia
- **Informacje dodatkowe** nałożenie kolejnej warstwy 2 - 4 h
- **Kolor producenta** gran via

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



Farba do kuchni i łazienki GoodHome jest idealna do odświeżenia ścian i sufitów. Niekazitelną biel z satynowym wykończeniem pomoże wzniosnąć pomieszczenia i rozjaśnić wnętrza. Dzięki specjalnie opracowanej formule, farba tworzy powłokę odporną na umywalki i szorowanie oraz plamy i pleśń, zapewnia efekt trwałej bieli. Produkt przeznaczony do stosowania na tynki, płyty gipsowo-kartonowe, tapety lub stare farby. Wyprodukowano w Polsce.

	<p>Przygotowanie</p> <p>Przed rozpoczęciem malowania, powierzchnię powłoki należy oczyścić farbą. Powierzchnie pokryte pleśnią, wycofane starannie czyszcząc środkiem grzybobójczym. Wgrzebane zabrudzenia należy usunąć ściernym papierem ściernym. Powierzchnie nie należy malować bezpośrednio. W celu usunięcia odpadów, należy wykonać odpowiednią czyszczenie. Nie stosować produktów niebezpiecznych dla zdrowia. Powierzchnie należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. W przypadku uszkodzenia powierzchni, należy wykonać prace naprawcze. Nie stosować farb na powierzchniach, których nie należy malować. Nie stosować farb na powierzchniach, których nie należy malować.</p>	<p>Nakładanie</p> <p>Do nakładania używać pędzla lub wałka. Nakładanie farby w temperaturze otoczenia między 10°C a 30°C za pomocą pędzla lub wałka. Po zakończeniu pracy należy dokładnie oczyścić narzędzia. Nie stosować farb na powierzchniach, których nie należy malować. Nie stosować farb na powierzchniach, których nie należy malować.</p>	<p>Czyszczenie</p> <p>Umyć powierzchnie szorstką szmatką, jak również białą szmatką. Po zakończeniu pracy należy dokładnie oczyścić narzędzia. Nie stosować farb na powierzchniach, których nie należy malować. Nie stosować farb na powierzchniach, których nie należy malować.</p>
--	--	---	---

**2,5 L
± 30 m²**

