



Farba GoodHome Kuchnia i Łazienka granada 2,5 l

Indeks: 273360 Producent: GoodHome

Cena: **130.50 zł**

Opis

Farba GoodHome Kuchnia i Łazienka granada 2,5 l

Producent: GoodHome

- **Długość opakowania** 16 cm
- **Wysokość opakowania** 19.8 cm
- **Szerokość opakowania** 19.8 cm
- **Waga brutto** 3.15 kg
- **Pojemność** 2,5 l
- **Obszary zastosowania** wewnątrz budynków
- **Skala połysku farby** satyna
- **Ilość warstw** 2
- **Powierzchnia aplikacji** czysta, sucha, odpylona, bez spękań
- **Metoda aplikacji** pędzel lub wałek
- **Temperatura aplikacji** od +10 do +25°C
- **Czas schnięcia** 1 - 2 h
- **Wydajność** 10 m²/l
- **Maksymalna wydajność z opakowania** 25 m²
- **Zawartość LZO w produkcie** 1 g/l
- **EAN** 5059340284668
- **Marka** GoodHome
- **Rodzaj farby** emulsyjna
- **Gwarancja** obowiązuje rękojmia
- **Informacje dodatkowe** nałożenie kolejnej warstwy 2 - 4 h
- **Kolor producenta** granada

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

Farba do kuchni i łazienki GoodHome jest idealna do odświeżenia ścian i sufitów. Nieakwalna biel z satynowym wykończeniem pomoże wizualnie powiększyć i rozjaśnić wnętrza. Dzięki specjalnie opracowanej formule, farba tworzy powłokę odporną na zmywanie i zosnowanie oraz plamę i pleśń, zapewnia efekt trwałej bieli. Produkt przeznaczony do stosowania na tynki, płyty gipsowo-kartonowe, tapety lub stare farby. Wyprodukowano w Polsce.

<p>Przygotowanie</p> <p>Przed rozpoczęciem malowania, powierzchnie należy oczyścić z brzozy i kurz. Czyszczenie należy wykonać za pomocą szorstkiej ściernicy lub gąbki szorstkiej. W przypadku zanieczyszczeń, należy użyć specjalnego środka czyszczącego. W celu uniknięcia wstąpienia pleśni, należy nadać odpowiednią ilość środka do zapobiegania pleśni. Nie stosować preparatu bezpośrednio na warstwy gruntu. Produkt rozciełować wodą przegotowaną. Wykonanie prac malarskich należy zakończyć przez umycie rąk wodą z mydłem.</p>	<p>Nakładanie</p> <p>Do nakładania wykonać próbny próg próby. Należy użyć farby w temperaturze otoczenia między 10°C a 30°C za pomocą pędzla lub wałka. Produkt wykonać na powierzchni suchej, w temperaturze otoczenia między 10°C a 30°C. Czas schnięcia między warstwami wynosi 2-3 godziny. Nie nakładać produktu na powierzchnie mokre. Nie nakładać produktu na powierzchnie, które zostały wcześniej pomalowane farbami olejnymi lub innymi produktami.</p>	<p>Czyszczenie</p> <p>Środki czyszczące należy używać zgodnie z instrukcją producenta. Należy użyć środków czyszczących, które nie zawierają rozpuszczalników. Produkt przemywać w ciepłej wodzie w temperaturze od 50°C do 70°C. Czyszczyć przedmiot. Użyć w ciągu kilku dni po malowaniu.</p>
---	---	--

Ważne: Produkt nie gwarantuje idealnej białej powierzchni, tylko idealnej białej powierzchni. Produkt nie gwarantuje idealnej białej powierzchni, tylko idealnej białej powierzchni.

Składniki: Woda, pigmenty, rozpuszczalniki, substancje czynne, substancje pomocnicze.

Właściwości: Produkt jest odporny na zmywanie i zosnowanie, odporny na plamę i pleśń. Produkt jest odporny na zmywanie i zosnowanie, odporny na plamę i pleśń.

GoodHome International Products S.A.
 Rybnicko-gliwicka 100
 44-100 Rybnik
 Tel. 22 25 25 25
 www.goodhome.pl

**2,5 L
± 30 m²**

