



Farba GoodHome Kuchnia i Łazienka greenhills 2,5 l

Indeks: 321032 Producent: GoodHome

Cena: **130.23 zł**

Opis

Farba GoodHome Kuchnia i Łazienka greenhills 2,5 l

Producent: GoodHome

- **Długość opakowania** 16 cm
- **Wysokość opakowania** 19.8 cm
- **Szerokość opakowania** 19.8 cm
- **Waga brutto** 3.15 kg
- **Pojemność** 2,5 l
- **Obszary zastosowania** wewnątrz budynków
- **Skala połysku farby** satyna
- **Ilość warstw** 2
- **Powierzchnia aplikacji** czysta, sucha, odpylona, bez spękań
- **Metoda aplikacji** pędzel lub wałek
- **Temperatura aplikacji** od +10 do +25°C
- **Czas schnięcia** 1 - 2 h
- **Wydajność** 10 m²/l
- **Maksymalna wydajność z opakowania** 25 m²
- **Zawartość LZO w produkcie** 1 g/l
- **EAN** 5059340284675
- **Marka** GoodHome
- **Rodzaj farby** emulsyjna
- **Gwarancja** obowiązuje rękojmia
- **Informacje dodatkowe** nałożenie kolejnej warstwy 2 - 4 h
- **Kolor producenta** greenhills

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

Farba do kuchni i łazienki GoodHome jest idealna do odświeżenia ścian i sufitów. Niekaskalna biel z satynowym wykończeniem pomoże wizualnie powiększyć i rozjaśnić przestrzeń. Dzięki specjalnie opracowanej formule, farba tworzy powłokę odporną na zmywanie i szorowanie oraz plamy i pleśń, zapewniając efekt trwałej bieli. Produkt przeznaczony do stosowania na tynki, płyty gipsowo-kartonowe, tapety lub stare farby. Wyprodukowano w Polsce.

Przygotowanie	Nakładanie	Czyszczenie
Przed rozpoczęciem robót, powierzchnie należy oczyścić z pyłu i brzozy. Powierzchnie pokryte tapetami, szorstką szpachlą, cementem, tynkami, grzybem, pleśnią i innymi zanieczyszczeniami należy dokładnie oczyścić. W celu usunięcia wilgotnych plam, należy użyć odpowiedniej metody. Nie stosować produktów korozyjnych na warstwy gipsu. Powierzchnie należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta. Nie nakładać farby bezpośrednio na powierzchnie mokre.	Do nakładania wykonać próbną próbę. Nakładaj farbę w temperaturze otoczenia między 10°C a 30°C za pomocą pędzla lub wałka. Produkt wystrząsaj przed użyciem, wałki farby powierzone uk. 30ml. Czyszczenie należy wykonać za pomocą odpowiedniej metody. Nie nakładać farby bezpośrednio na powierzchnie mokre. Nie nakładać farby bezpośrednio na powierzchnie mokre. Nie nakładać farby bezpośrednio na powierzchnie mokre.	Ścianki do pomalowania powierzchni malowanych farbami należy przemyć przed rozpoczęciem malowania. Wszelkie zanieczyszczenia należy usunąć przed rozpoczęciem malowania. Do czyszczenia powierzchni malowanych farbami należy użyć wody i łagodnego detergentu. Nie stosować środków chemicznych. Czyszczenie powierzchni malowanych farbami należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Nie nakładać farby bezpośrednio na powierzchnie mokre.

2,5 L ± 30 m²

