



Farba GoodHome Kuchnia i Łazienka hamilton 2,5 l

Indeks: 273351 Producent: GoodHome

Cena: **130.50 zł**

Opis

Farba GoodHome Kuchnia i Łazienka hamilton 2,5 l

Producent: GoodHome

- **Długość opakowania** 16 cm
- **Wysokość opakowania** 19.8 cm
- **Szerokość opakowania** 19.8 cm
- **Waga brutto** 3.15 kg
- **Pojemność** 2,5 l
- **Obszary zastosowania** wewnątrz budynków
- **Skala połysku farby** satyna
- **Ilość warstw** 2
- **Powierzchnia aplikacji** czysta, sucha, odpylona, bez spękań
- **Metoda aplikacji** pędzel lub wałek
- **Temperatura aplikacji** od +10 do +25°C
- **Czas schnięcia** 1 - 2 h
- **Wydajność** 10 m²/l
- **Maksymalna wydajność z opakowania** 25 m²
- **Zawartość LZO w produkcie** 1 g/l
- **EAN** 5059340284682
- **Marka** GoodHome
- **Rodzaj farby** emulsyjna
- **Gwarancja** obowiązuje rękojmia
- **Informacje dodatkowe** nałożenie kolejnej warstwy 2 - 4 h
- **Kolor producenta** hamilton

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

Farba do kuchni i łazienki GoodHome jest idealna do odświeżenia ścian i sufitów. Niekaskodząca biała z satynowym wykończeniem pomoże wizualnie powiększyć i rozjaśnić wnętrza. Dzięki specjalnie opracowanej formuły, farba tworzy powłokę odporną na zanieczyszczenia i zoszczawienia oraz plamę i pleśń, zapewniając efekt świeżej białej. Produkt przeznaczony do stosowania na tynki, płyty gipsowo-kartonowe, tapety lub stare farby. Wyprodukowano w Polsce.

Przygotowanie

Przed rozpoczęciem malowania, powierzchnie malowane powinny być czyste i suche. Cięższe zabrudzenia należy usunąć za pomocą czyszczywa. W przypadku zanieczyszczenia powierzchni, należy użyć czyszczywa. W celu uniknięcia wstąpienia pyłu, należy nosić odpowiednią maskę. Nie stosować produktów niekompatybilnych na warstwy grube. Powierzchnie należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Nie należy używać produktów do czyszczenia powierzchni malowanych.

Nakładanie

Do nakładania wykonać próbę przetestowania. Nakładanie farby w temperaturze otoczenia między 10°C a 30°C za pomocą pędzla lub wałka. Po każdej warstwie należy poczekać 2-3 godziny przed ponownym nakładaniem. Nie nakładać warstw zbyt grubych. W razie potrzeby, należy użyć szpatułki. Nie nakładać farby na powierzchnie, które nie zostały przygotowane zgodnie z instrukcją.

Czyszczenie

Stwardniałe pozostałości malowania, które nie zostały usunięte, należy usunąć za pomocą czyszczywa. Nie stosować produktów do czyszczenia powierzchni malowanych. Nie nakładać farby na powierzchnie, które nie zostały przygotowane zgodnie z instrukcją.

Opis techniczny

Wzrost: 2,5 L ± 30 m²

GoodHome International Products S.A.
 Rybnicki Park Przemysłowy 10E
 44-100 Rybnik
 Tel. 22 25 25 25
 www.goodhome.pl

