



Farba GoodHome Kuchnia i Łazienka hamptons 2,5 l

Indeks: 280095 Producent: GoodHome

Cena: **130.50 zł**

Opis

Farba GoodHome Kuchnia i Łazienka hamptons 2,5 l

Producent: GoodHome

Farba GoodHome Kuchnia i Łazienka hamptons 2,5 l pomoże Ci wykończyć lub odświeżyć ściany. Ze względu na formułę, która chroni je przed wilgocią i plamami, produkt polecany jest do kuchni i łazienki, ale to nie znaczy, że nie możesz wykorzystać go w innych pomieszczeniach. Emulsja tworzy powłokę, z której z łatwością usuniesz wszelkie zabrudzenia. Ponadto produkt ma modny, nowoczesny szary kolor i satynowe wykończenie. Farba GoodHome Kuchnia i Łazienka hamptons szybko wysycha. Na ścianę nałożysz ją za pomocą pędzla bądź wałka. Dla lepszego efektu producent zaleca pomalowanie powierzchni dwoma warstwami farby. W naszej ofercie znajdziesz także farby w innych kolorach, które świetnie sprawdzą się w kuchni i łazience.

- **Długość opakowania** 16 cm
- **Wysokość opakowania** 19.8 cm
- **Szerokość opakowania** 19.8 cm
- **Waga brutto** 3.15 kg
- **Pojemność** 2,5 l
- **Obszary zastosowania** wewnątrz budynków
- **Skala połysku farby** satyna
- **Ilość warstw** 2
- **Powierzchnia aplikacji** czysta, sucha, odpylona, bez spękań
- **Metoda aplikacji** pędzel lub wałek
- **Temperatura aplikacji** od +10 do +25°C
- **Czas schnięcia** 1 - 2 h
- **Wydajność** 10 m²/l
- **Maksymalna wydajność z opakowania** 25 m²
- **Zawartość LZO w produkcie** 1 g/l
- **EAN** 5059340284699
- **Marka** GoodHome
- **Rodzaj farby** emulsyjna
- **Gwarancja** obowiązuje rękojmia
- **Informacje dodatkowe** nałożenie kolejnej warstwy 2 - 4 h
- **Kolor producenta** hamptons

Parametry

Zdjęcia

Farba do kuchni i łazienki GoodHome jest idealna do odświeżania ścian sufitów. Nieskazitowa biel z satynowym wykończeniem pomoże wizualnie powiększyć i rozjaśnić wnętrze. Dzięki specjalnie opracowanej formule, farba tworzy powłokę odporną na zmywanie i szorowanie oraz plamy i pleśń, zapewniając idealny wygląd. Produkt przeznaczony do stosowania na tynki, płyty gipsowo-kartonowe, tapety lub stare farby. Wyprodukowano w Polsce.

Przygotowanie	Nakładanie	Czyszczenie
Przed rozpoczęciem malowania, wszystkie powierzchnie powłoki należy oczyścić. Powierzchnie pokryte pleśnią, szorstką i nieczystą powłoką należy przetrzeć. Wykonać grunt podmalowalną masę szpachlową. Powierzchnie szorstkie należy szpachlować. Wykonać grunt podmalowalną masę szpachlową. Nie stosować gruntu podmalowalnego na powierzchniach powłokach. Nie stosować gruntu podmalowalnego na powierzchniach powłokach. Nie stosować gruntu podmalowalnego na powierzchniach powłokach.	Do nakładania wykonać grunt podmalowalną masę szpachlową. Nakładaj farbę w temperaturze otoczenia między 10°C a 30°C na powierzchnię podłogi lub ścian. Po każdej warstwie nałożyć drugą warstwę farby. Przerwy między warstwami nie przekraczać 2 godzin. Nie nakładaj farby na powierzchnie pokryte innymi farbami. Nie nakładaj farby na powierzchnie pokryte innymi farbami. Nie nakładaj farby na powierzchnie pokryte innymi farbami.	Usuwaj za pomocą szpachelki, miękkiej gąbki lub ściereczki białej zanieczyszczenia i osadziły się smary, woski, olejki. Do czyszczenia powierzchni powłoki używaj miękkiej ściereczki. Czyszczenie powierzchni powłoki wykonuj w temperaturze od 10°C do 30°C. Czyszczenie powierzchni powłoki wykonuj w temperaturze od 10°C do 30°C. Czyszczenie powierzchni powłoki wykonuj w temperaturze od 10°C do 30°C.

2,5 L ± 30 m²

