



Farba GoodHome Kuchnia i Łazienka kyoto 2,5 l

Indeks: 273357 Producent: GoodHome

Cena: **130.50 zł**

Opis

Farba GoodHome Kuchnia i Łazienka kyoto 2,5 l

Producent: GoodHome

- **Długość opakowania** 16 cm
- **Wysokość opakowania** 19.8 cm
- **Szerokość opakowania** 19.8 cm
- **Waga brutto** 3.15 kg
- **Pojemność** 2,5 l
- **Obszary zastosowania** wewnątrz budynków
- **Skala połysku farby** satyna
- **Ilość warstw** 2
- **Powierzchnia aplikacji** czysta, sucha, odpylona, bez spękań
- **Metoda aplikacji** pędzel lub wałek
- **Temperatura aplikacji** od +10 do +25°C
- **Czas schnięcia** 1 - 2 h
- **Wydajność** 10 m²/l
- **Maksymalna wydajność z opakowania** 25 m²
- **Zawartość LZO w produkcie** 1 g/l
- **EAN** 5059340284712
- **Marka** GoodHome
- **Rodzaj farby** emulsyjna
- **Gwarancja** obowiązuje rękojmia
- **Informacje dodatkowe** nałożenie kolejnej warstwy 2 - 4 h
- **Kolor producenta** kyoto

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

Farba do kuchni i łazienki GoodHome jest idealna do odświeżenia ścian i sufitów. Nieakwalna biel z satynowym wykończeniem pomoże wzmocnić powłokę i rozpuścić smutki. Dzięki specjalnej opornej formule, farba tworzy powłokę odporną na zniszczenia i zanieczyszczenia oraz plamy i pleśń, zapewnia efekt trwałej bielej. Produkt przeznaczony do stosowania na tynki, płyty gipsowo-kartonowe, tapety lub stare farby. Wyprodukowano w Polsce.

Przygotowanie

Przed rozpoczęciem malowania, powierzchnie należy oczyścić zanieczyszczeniami, odciepścić i odfardzić. W przypadku obecności grzybnicy, myć powierzchnie czystą wodą z dodatkiem środków czyszczących. Następnie wykonać gruntowanie powierzchni, należy dobrać odpowiedni produkt. W celu uniknięcia wstępliwych plam, należy nadać odpowiednią ilość. Nie stosować produktu bezpośrednio na warstwy gruntu. Produkt rozcieńczyć wodą proporcjonalnie do powierzchni. Przed użyciem dokładnie przetrząść. Nie stosować produktu na powierzchniach, które nie zostały gruntowane lub pomalowane. Należy unikać mieszania z innymi produktami. Należy stosować go zgodnie z zaleceniami producenta.

Nakładanie

Dobrym rozwiązaniem jest odgrzewanie powierzchni w temperaturze otoczenia między 10°C a 30°C za pomocą podgrzewacza powietrza. Należy wykonać dwa warstwy powłoki. W przypadku stosowania na tynki, należy użyć dwóch warstw. W przypadku stosowania na płyty gipsowo-kartonowe, należy użyć dwóch warstw. W przypadku stosowania na tapety, należy użyć dwóch warstw. W przypadku stosowania na stare farby, należy użyć dwóch warstw. W przypadku stosowania na inne powierzchnie, należy użyć dwóch warstw. Należy unikać mieszania z innymi produktami.

Czyszczenie

Przed rozpoczęciem czyszczenia, należy oczyścić powierzchnie zanieczyszczeniami, odciepścić i odfardzić. W przypadku obecności grzybnicy, myć powierzchnie czystą wodą z dodatkiem środków czyszczących. Następnie wykonać gruntowanie powierzchni, należy dobrać odpowiedni produkt. W celu uniknięcia wstępliwych plam, należy nadać odpowiednią ilość. Nie stosować produktu bezpośrednio na warstwy gruntu. Produkt rozcieńczyć wodą proporcjonalnie do powierzchni. Przed użyciem dokładnie przetrząść. Nie stosować produktu na powierzchniach, które nie zostały gruntowane lub pomalowane. Należy unikać mieszania z innymi produktami. Należy stosować go zgodnie z zaleceniami producenta.

Opis

Produkt ten jest przeznaczony do odświeżania ścian i sufitów. Nieakwalna biel z satynowym wykończeniem pomoże wzmocnić powłokę i rozpuścić smutki. Dzięki specjalnej opornej formule, farba tworzy powłokę odporną na zniszczenia i zanieczyszczenia oraz plamy i pleśń, zapewnia efekt trwałej bielej. Produkt przeznaczony do stosowania na tynki, płyty gipsowo-kartonowe, tapety lub stare farby. Wyprodukowano w Polsce.

Właściwości

- nieakwalna biel z satynowym wykończeniem
- oporna na zanieczyszczenia i smutki
- oporna na plamy i pleśń
- oporna na wodę
- oporna na wilgoć

Opis techniczny

Wielkość opakowania: 2,5 L
 Powierzchnia pokrywalna: ± 30 m²

Ważne informacje

Produkt ten jest przeznaczony do odświeżania ścian i sufitów. Nieakwalna biel z satynowym wykończeniem pomoże wzmocnić powłokę i rozpuścić smutki. Dzięki specjalnej opornej formule, farba tworzy powłokę odporną na zniszczenia i zanieczyszczenia oraz plamy i pleśń, zapewnia efekt trwałej bielej. Produkt przeznaczony do stosowania na tynki, płyty gipsowo-kartonowe, tapety lub stare farby. Wyprodukowano w Polsce.

Ważne informacje

Produkt ten jest przeznaczony do odświeżania ścian i sufitów. Nieakwalna biel z satynowym wykończeniem pomoże wzmocnić powłokę i rozpuścić smutki. Dzięki specjalnej opornej formule, farba tworzy powłokę odporną na zniszczenia i zanieczyszczenia oraz plamy i pleśń, zapewnia efekt trwałej bielej. Produkt przeznaczony do stosowania na tynki, płyty gipsowo-kartonowe, tapety lub stare farby. Wyprodukowano w Polsce.

Ważne informacje

Produkt ten jest przeznaczony do odświeżania ścian i sufitów. Nieakwalna biel z satynowym wykończeniem pomoże wzmocnić powłokę i rozpuścić smutki. Dzięki specjalnej opornej formule, farba tworzy powłokę odporną na zniszczenia i zanieczyszczenia oraz plamy i pleśń, zapewnia efekt trwałej bielej. Produkt przeznaczony do stosowania na tynki, płyty gipsowo-kartonowe, tapety lub stare farby. Wyprodukowano w Polsce.

Ważne informacje

Produkt ten jest przeznaczony do odświeżania ścian i sufitów. Nieakwalna biel z satynowym wykończeniem pomoże wzmocnić powłokę i rozpuścić smutki. Dzięki specjalnej opornej formule, farba tworzy powłokę odporną na zniszczenia i zanieczyszczenia oraz plamy i pleśń, zapewnia efekt trwałej bielej. Produkt przeznaczony do stosowania na tynki, płyty gipsowo-kartonowe, tapety lub stare farby. Wyprodukowano w Polsce.

