



Farba GoodHome Kuchnia i Łazienka liberty 2,5 l

Indeks: 273356 Producent: GoodHome

Cena: **130.50 zł**

Opis

Farba GoodHome Kuchnia i Łazienka liberty 2,5 l

Producent: GoodHome

- **Długość opakowania** 16 cm
- **Wysokość opakowania** 19.8 cm
- **Szerokość opakowania** 19.8 cm
- **Waga brutto** 3.15 kg
- **Pojemność** 2,5 l
- **Obszary zastosowania** wewnątrz budynków
- **Skala połysku farby** satyna
- **Ilość warstw** 2
- **Powierzchnia aplikacji** czysta, sucha, odpylona, bez spękań
- **Metoda aplikacji** pędzel lub wałek
- **Temperatura aplikacji** od +10 do +25°C
- **Czas schnięcia** 1 - 2 h
- **Wydajność** 10 m²/l
- **Maksymalna wydajność z opakowania** 25 m²
- **Zawartość LZO w produkcie** 1 g/l
- **EAN** 5059340284729
- **Marka** GoodHome
- **Rodzaj farby** emulsyjna
- **Gwarancja** obowiązuje rękojmia
- **Informacje dodatkowe** nałożenie kolejnej warstwy 2 - 4 h
- **Kolor producenta** liberty

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



Farba do kuchni i łazienki GoodHome jest idealna do odświeżenia ścian łazienki. Nieskażenna błona z satynowym wykończeniem pomoże w czyszczeniu powierzchni i ochroni energię. Dzięki specjalnie opracowanemu formułom, farba tworzy powłokę odporną na przetarcia i szorowanie oraz plamy i pleśń, zapewniając efekt nowej błony. Produkt przeznaczony do stosowania na tynki, płyty gipsowo-kartonowe, tapety lub stare farby. Wyprodukowano w Polsce.

Przygotowanie

Przed rozpoczęciem malowania, powierzchnię powłoki należy przygotować. Powierzchnię należy przetrzeć szczoteczką z włókna szklanego lub szorstką szmatką. W przypadku płytki ceramicznej lub szklanej, należy użyć specjalnej pasty ścierniczej lub pasty do mycia naczyń. W celu usunięcia warstwy kurzu, należy użyć odpowiedniej szmatki. Nie stosować preparatów zawierających olej. Powierzchnie należy przetrzeć szmatką z gąbką i wodą. Następnie powierzchnię należy przetrzeć szmatką z gąbką i wodą. Następnie powierzchnię należy przetrzeć szmatką z gąbką i wodą.

Nakładanie

Dobrodziej wykonać przed użyciem. Należy użyć temperatury powietrza między 10°C a 30°C. W przypadku niskich temperatur, należy użyć specjalnego preparatu do poprawy przyczepności. Wykonaj próbę przyczepności na małym obszarze przed rozpoczęciem pracy. Wykonaj próbę przyczepności na małym obszarze przed rozpoczęciem pracy. Wykonaj próbę przyczepności na małym obszarze przed rozpoczęciem pracy.

Czyszczenie

Używaj czyszczenia miękkimi, matowymi jak niekierującymi ściernymi preparatami (tłuszcz) i wodą myjącą. Czyszczenie powierzchni przed rozpoczęciem pracy. Czyszczenie powierzchni przed rozpoczęciem pracy. Czyszczenie powierzchni przed rozpoczęciem pracy.

Opis: Produkt jest przeznaczony do odnowienia powierzchni w kolorze białym lub do pokrycia ścian w kolorze białym. Wykonaj próbę przyczepności na małym obszarze przed rozpoczęciem pracy. Wykonaj próbę przyczepności na małym obszarze przed rozpoczęciem pracy.

Skład: Produkt jest przeznaczony do odnowienia powierzchni w kolorze białym lub do pokrycia ścian w kolorze białym. Wykonaj próbę przyczepności na małym obszarze przed rozpoczęciem pracy. Wykonaj próbę przyczepności na małym obszarze przed rozpoczęciem pracy.

Składniki: Produkt jest przeznaczony do odnowienia powierzchni w kolorze białym lub do pokrycia ścian w kolorze białym. Wykonaj próbę przyczepności na małym obszarze przed rozpoczęciem pracy. Wykonaj próbę przyczepności na małym obszarze przed rozpoczęciem pracy.

2,5 L
± 30 m²