



Farba gruntująca do elewacji Tikkurila Finngard Uni Primer 2.7 I Baza AP

Indeks: **38474** Producent: **TIKKURILA**

Cena: **120.76 zł**

Opis

Farba gruntująca do elewacji Finngard Uni Primer 2.7 I Baza AP Tikkurila

"Wodorozcieńczalna, akrylowa farba do gruntowania elewacji - wzmacnia strukturę podłoża, ogranicza i wyrównuje chłonność, ujednocia kolorystycznie, poprawia przyczepność farby elewacyjnej i izoluje powłokę nawierzchniową od wpływu czynników z podłoża, do stosowania na tradycyjnych wyprawach wapienno-cementowych i cementowych, cienkowarstwowych tynkach mineralno-polimerowych i akrylowych oraz podłożach betonowych, może też służyć do renowacji powłok dyspersyjnych i mineralnych (silikatowych).

- **Aspekt Mat**
- **Wydajność z pojemnika (w m²) 24**
- **Ilość gramów LZO/l 30**
- **Typ bazy Biały**
- **Kolor** Do wyboru ze wzornika kolorów
- **Rodzina kolorów** Bezbarwny / transparentny
- **Intensywność koloru** Średnie
- **Zalety produktu** Wzmacnia podłoże i poprawia przyczepność farby elewacyjnej, dzięki możliwości podbarwienia, ujednocia kolor pomalowanej powierzchni, zmniejsza zużycie farby nawierzchniowej, posiada szerokie spektrum stosowania, na różne podłoża mineralne
- **Czas całkowitego schnięcia (w h) 48**
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Czas schnięcia w dotyku (w h) 2**
- **Czas schnięcia między 2 warstwami (w h) 16**
- **Narzędzia do nakładania** Pędzel, wałek, pistolet natryskowy
- **Model / typ** FINNGARD UNI PRIMER
- **Marka handlowa** TIKKURILA
- **Gwarancja (w latach) 2**

Parametry

Marka	Tikkurila
Wielkość opakowania	2.7
EAN	6408070103234
Stan	Nowy

Gama kolorystyczna	biel
Rodzaj	fasadowa, inna
Stopień połysku	mat
Deklarowana wydajność	8
Czas schnięcia w dotyku	5
Sposób rozcieńczania	woda
Kod produktu	710006717
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3