



Farba Luxens plamoodporna biała 10 l

Indeks: 895261 Producent: LUXENS

Cena: 269.37 zł

Opis

Farba Luxens plamoodporna biała 10 l

LUXENS FARBA PLAMOODPORNĄ¹ to wysokiej jakości farba do intensywnego użytkowania, która dzięki hydrofobowej recepturze ułatwia czyszczenie plam i zabrudzeń. Farba ta uzyskała certyfikat EU Ecolabel, gwarantujący równoczesne spełnienie wysokich wymagań jakościowych (m. in. krycia i szorowalności) oraz ekologicznych dotyczących bezpieczeństwa dla zdrowia i ochrony środowiska naturalnego. ¹Plamoodporność: odporność powłoki produktu nałożonej w procesie malowania na określoną gładką i wysezonowaną powierzchnię zgodnie z instrukcją Producenta wskazaną na opakowaniu produktu oraz w Karcie Technicznej Produktu – na plamy powstałe w wyniku zabrudzenia powłoki wywołane substancjami takimi jak: koncentrat z buraków, majonez, masło, oliwa z oliwek, napój typu cola, sok pomarańczowy, sok marchewkowy, sok pomidorowy, keczup, czekolada mleczna, mleko, sos sojowy, musztarda, olej, przyprawa typu maggi, ziemia i pod warunkiem usunięcia takich substancji zgodnie z instrukcją Producenta wskazaną na opakowaniu produktu oraz w Karcie Technicznej Produktu.

- **Typ produktu** Farba wewnętrzna
- **Marka produktu** LUXENS
- **Model produktu** Plamoodporna biała
- **Pojemność (w l)** 10
- **Kolor** Biały
- **Stopień połysku** Mat
- **Wydajność (w m²/l)** 14
- **Wydajność (m²/L)** 14
- **Ilość gramów LZO/l** poniżej 1
- **Czas całkowitego schnięcia (w h)** 24
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 0.5
- **Czas schnięcia między 2 warstwami (w h)** 3
- **Typ farby** Wodny
- **Typ żywicy** Syntetyczna polimerowa
- **Odporność na szorowanie** Klasa 1: Farba o najwyższej odporności na zmywanie i szorowanie na mokro (zgodnie z normą PN-EN 13 300)
- **Przeznaczenie** Ściana | Sufit
- **Docelowy materiał zastosowania** Płyta gipsowo-kartonowa
- **Zastosowanie** 2 warstwy
- **Pomieszczenie docelowe** Do każdego rodzaju pomieszczeń | Sypialnia | Pokój | Kuchnia | Łazienka | Pokój dzienny | Biuro | Toaleta | Przedpokój
- **Stosuje się do pistoletu** Tak
- **Gotowy do użycia** Tak
- **Aerazol** Nie
- **Procent rocieńczenia do użycia ręcznego** 10
- **Procent rozcieńczenia wody do pistoletu** 10
- **Odporność na wysokie temperatury** Nie

- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Stopień połysku pod kątem 60° według normy ISO 28132**
- **Etykieta ekologiczna produktu** Produkt bez etykiety
- **Waga netto (w kg)** 15.432
- **Gwarancja (w latach)** 3
- **Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm)** 32
- **Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm)** 30
- **Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm)** 23
- **Produkt w opakowaniu: waga (w kg)** 15.92

Parametry

Stan	Nowy
------	------