



Farba renowacyjna Kuchnia & Łazienka Satin Cool 3 2.5 | Luxens

Indeks: 449331 Producent: LUXENS

Cena: **224.79 zł**

Opis

Farba renowacyjna Kuchnia & Łazienka Satin Cool 3 2.5 | Luxens

FARBA RENOWACYJNA LUXENS KUCHNIA I ŁAZIENKA 2,5L SATYNA COOL 3 L2

- **Pojemność (w l)** 2.5
- **Aspekt** Satynowy
- **Wydajność (w m²/l)** 12
- **Ilość gramów LZO/l** max 30
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 1
- **Kolor** Żółty
- **Przeznaczenie** Ściana i sufit
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Marka handlowa** LUXENS
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Kod PKWiU** 20.30.11.0
- **Kod EAN** 3276007515336

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



WYDAJNOŚĆ

2,5L = ± 30m² przy jednej warstwie



DO PŁYTEK CERAMICZNYCH, BLATÓW, MEBLI I ŚCIAN

Szanowny czytelniku! Ta innowacyjna farba do renowacji ma powłokę w kształcie lubo i białe, co zapewnia jej wyjątkowość i trwałość. Dzięki temu farba doskonale nadaje się do malowania płytek ceramicznych, blatów, mebli i ścian. Dzięki temu farba doskonale nadaje się do malowania płytek ceramicznych, blatów, mebli i ścian. Dzięki temu farba doskonale nadaje się do malowania płytek ceramicznych, blatów, mebli i ścian.

PRZYGOTOWANIE



DODATKOWY SKŁADNIK DO PEDZELI, WALEK, MINIWALEK

Przed malowaniem powierzchnie należy przygotować. Powierzchnie należy oczyścić z brzozy, tłuszczu i pozostałości poprzedniej farby. Powierzchnie należy przetrzeć szorstką ściereczką. Następnie należy wytrzeć powierzchnie do sucha. Następnie należy wytrzeć powierzchnie do sucha.

SPOSÓB NAKŁADANIA



WODA

Ważne! Aby na powierzchni nie powstały smugi i plamy, maluj w kierunku z góry do dołu. Nie należy mieszać farby z innymi produktami. Nie należy mieszać farby z innymi produktami.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI



SUCHA W DOKŁADNY KOLEJNA WARSTWA PO

Aby usunąć resztki farby z narzędzi, należy je przemyć wodą. Następnie należy przemyć narzędzia wodą. Następnie należy przemyć narzędzia wodą.

SCHNIENIE



1h 12h 24h

1h - sucha w dotyku, 12h - kolejna warstwa po, 24h - schnięcie całkowite.

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Czyszczenie powierzchni farby jest niezbędne do uzyskania czystości. Wykonaj się je na powierzchni czyszczonej na białej wodzie (alkalicznej lub wody z dodatkiem detergentu). Uważaj, by nie używać środków o powłokach olejnych. Następnie przetrzyj powierzchnie szorstką ściereczką. Następnie przetrzyj powierzchnie szorstką ściereczką. Następnie przetrzyj powierzchnie szorstką ściereczką.

2. MALOWANIE
Dobrym skutkiem farby jest także konieczność dodania do niej wody. Woda jest dodawana do farby w ilości 10-15%. Woda jest dodawana do farby w ilości 10-15%. Woda jest dodawana do farby w ilości 10-15%.

3. CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Aby usunąć resztki farby z narzędzi, należy je przemyć wodą. Następnie należy przemyć narzędzia wodą. Następnie należy przemyć narzędzia wodą.

4. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w suchym i suchym miejscu oraz chronić przed mrozem, grzejem oraz wilgocią. Po otwarciu przechowywać w pionie, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.

5. ODPowiedzialne zachowanie
Przed użyciem produktu, nie wyrażającą nadziei farby do powierzchni. Przed użyciem produktu, nie wyrażającą nadziei farby do powierzchni. Przed użyciem produktu, nie wyrażającą nadziei farby do powierzchni.

6. Odpowiedzialne zachowanie
Przed użyciem produktu, nie wyrażającą nadziei farby do powierzchni. Przed użyciem produktu, nie wyrażającą nadziei farby do powierzchni. Przed użyciem produktu, nie wyrażającą nadziei farby do powierzchni.

7. Odpowiedzialne zachowanie
Przed użyciem produktu, nie wyrażającą nadziei farby do powierzchni. Przed użyciem produktu, nie wyrażającą nadziei farby do powierzchni. Przed użyciem produktu, nie wyrażającą nadziei farby do powierzchni.

8. Odpowiedzialne zachowanie
Przed użyciem produktu, nie wyrażającą nadziei farby do powierzchni. Przed użyciem produktu, nie wyrażającą nadziei farby do powierzchni. Przed użyciem produktu, nie wyrażającą nadziei farby do powierzchni.