



# Farba Śnieżka Eko hipoaergiczna Białą 10 I

Indeks: 21406 Producent: ŚNIEŻKA

Cena: **92.75 zł**

## Opis

### Farba wewnętrzna EKO HIPOALERGICZNA 10 I Śnieżnobiała ŚNIEŻKA

Farba emulsyjna daje śnieżnobiałe i w pełni pozwalające „oddychać” ścianom powłoki. Nie powoduje podrażnień i jest przyjazna dla alergików oraz osób szczególnie wrażliwych. Badania wykonane przez Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego potwierdziły, że emulsja ta nie wykazuje działania alergizującego ani drażniącego. Dzięki łatwej aplikacji i doskonałemu kryciu prace remontowe przebiegają bardzo szybko. Przeznaczona jest do malowania tynków z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, powierzchni drewnianych.

- **Wydajność z pojemnika [m<sup>2</sup>] 130**
- **Pojemność (w l) 10**
- **Ilość gramów LZO/l 30**
- **Ilość warstw 2**
- **Czas pomiędzy położeniem 2 warstw (w h) 4**
- **Czas pełnego wyschnięcia (w h) 4**
- **Czas schnięcia w dotyku (w h) 2**
- **Przeznaczenie** Ściana i sufit
- **Kolor** Białą
- **Rodzina kolorów** Białą
- **Aspekt** Matowy
- **Narzędzia do nakładania** Pędzel, wałek, pistolet natryskowy
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Nadaje się do czyszczenia** Nie
- **Zalety produktu** Dobre krycie, podwyższona odporność na ścieranie, zapewnia oddychanie ścian
- **Marka handlowa** ŚNIEŻKA
- **Model / typ** EKO
- **Gwarancja (w latach) 2**

## Parametry

Marka	Śnieżka
Wielkość opakowania	10
EAN	5903973005797
Gama kolorystyczna	biel

<b>Rodzaj</b>	ścienna
<b>Typ</b>	Farba akrylowa
<b>Stopień połysku</b>	mat
<b>Deklarowana wydajność</b>	13
<b>Czas pełnego wyschnięcia</b>	4
<b>Czas schnięcia w dotyku</b>	4
<b>Czas pomiędzy położeniem drugiej warstwy</b>	3
<b>Sposób rozcieńczania</b>	woda
<b>Kod produktu</b>	5EMSA.BIA10
<b>Stan</b>	Nowy