



Farba wewnętrzna EASYCARE 5 | Piaskowa moc DULUX

Indeks: 30792 Producent: DULUX

Cena: **202.22 zł**

Opis

Farba wewnętrzna EASYCARE 5 | Piaskowa moc DULUX

Farba hydrofobowa i plamoodporna do ścian i sufitów. Dzięki specjalnej powłoce farba odpycha wodę oraz wszelkie płynne zabrudzenia nie pozwalając im przeniknąć w głąb powierzchni. Nadaje malowanym powierzchniom perfekcyjnie matową powłokę i niweluje niedoskonałości podłoża. Emulsja przeznaczona jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na tynki [cementowe i cementowo-wapienne], podłoża gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe, tapety papierowe i z włókna szklanego. Powłoka farby jest paroprzepuszczalna, co umożliwia ścianom oddychanie, a odpowiednia struktura sprawia, że farba nie przysysa przy malowaniu.

- **Pojemność** 5 l
- **Aspekt** Głęboki mat
- **Ilość warstw** 2
- **Wydajność z pojemnika [m²]** 70
- **Ilość gramów LZO/l** max 7g/L
- **Zalety produktu** Powłoka hydrofobowa odpychająca wodę i wszelkie płynne zabrudzenia, najwyższa odporność na szorowanie - 1 klasa PN EN 13300, doskonale kryjąca, zapewnia oddychanie ścian
- **Czas pełnego wyschnięcia (w h)** 2
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 2
- **Czas pomiędzy położeniem 2 warstw (w h)** 2
- **Kolor** Piaskowa moc
- **Przeznaczenie** Ściany i sufity
- **Nadaje się do czyszczenia** Tak
- **Narzędzia do nakładania** Pędzel, wałek, pistolet natryskowy
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Marka handlowa** DULUX
- **Gwarancja (w latach)** 4

Parametry

Marka	Dulux
Wielkość opakowania	5
EAN	5904078198124
Rodzaj	ścienna
Stan	Nowy

Gama kolorystyczna	odcienie brązu i beżu
Kolor producenta	Piaskowa moc
Typ	Farba lateksowa
Stopień połysku	mat
Deklarowana wydajność	14
Czas pełnego wyschnięcia	2
Czas schnięcia w dotyku	2
Czas pomiędzy położeniem drugiej warstwy	2
Sposób rozcieńczenia	woda
Kod produktu	EasyCare Hydrofobowa Plamoodporna Lateksowa

Zdjęcia

