



Farba wewnętrzna EKO HIPOALERGICZNA 10 I Śnieżnobiała ŚNIEŻKA

Indeks: 21406 Producent: ŚNIEŻKA

Cena: **106.75 zł**

Opis

Farba wewnętrzna EKO HIPOALERGICZNA 10 I Śnieżnobiała ŚNIEŻKA

Farba emulsyjna daje śnieżnobiałe i w pełni pozwalające „oddychać” ścianom powłoki. Nie powoduje podrażnień i jest przyjazna dla alergików oraz osób szczególnie wrażliwych. Badania wykonane przez Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego potwierdziły, że emulsja ta nie wykazuje działania alergizującego ani drażniącego. Dzięki łatwej aplikacji i doskonałemu kryciu prace remontowe przebiegają bardzo szybko. Przeznaczona jest do malowania tynków z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, powierzchni drewnianych.

- **Wydajność z pojemnika [m²]** 130
- **Pojemność (w l)** 10
- **Ilość gramów LZO/l** 30
- **Ilość warstw** 2
- **Czas pomiędzy położeniem 2 warstw (w h)** 4
- **Czas pełnego wyschnięcia (w h)** 4
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 2
- **Przeznaczenie** Ściana i sufit
- **Kolor** Biały
- **Rodzina kolorów** Biały
- **Aspekt** Matowy
- **Narzędzia do nakładania** Pędzel, wałek, pistolet natryskowy
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Nadaje się do czyszczenia** Nie
- **Zalety produktu** Dobre krycie, podwyższona odporność na ścieranie, zapewnia oddychanie ścian
- **Marka handlowa** ŚNIEŻKA
- **Model / typ** EKO
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

Marka Śnieżka

Wielkość opakowania 10

EAN 5903973005797

Gama kolorystyczna	biel
Rodzaj	ścienna
Typ	Farba akrylowa
Stopień połysku	mat
Deklarowana wydajność	13
Czas pełnego wyschnięcia	4
Czas schnięcia w dotyku	4
Czas pomiędzy położeniem drugiej warstwy	3
Sposób rozcieńczania	woda
Kod produktu	5EMSA.BIA10
Stan	Nowy