



# Farba wewnętrzna OPTIVA 3 2.7 | TIKKURILA

Indeks: **36318** Producent: **TIKKURILA**

Cena: **253.60 zł**

## Opis

### Farba wewnętrzna Optiva 3 Ceramic 2.7 | Baza A mat Tikkurila

najwyższej generacji, wodorozcieńczalna, lateksowa, farba akrylowo-kompozytowa, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji zwiększającej właściwości barierowe pomalowanej powierzchni. Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia (szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, przychodnie, gabinety, sale operacyjne, pomieszczenia zabiegowe, laboratoria, stacje dializ, itd.), zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością. Gwarantuje piękne matowe, jednolite wykończenie. Bogactwo kolorów, paleta barw ponad 13 tysięcy kolorów, to najlepszy przewodnik dla Twojego wnętrza. Pozwól się zainspirować.

- **Pojemność (w l)** 2.7
- **Aspekt** Mat
- **Wydajność z pojemnika (w m<sup>2</sup>)** 43
- **Ilość gramów LZO/l** poniżej 1,5 g/l
- **Typ farby** Wodny
- **Typ bazy** Półtransparentny
- **Kolor** Według wzornika
- **Rodzina kolorów** Bezbarwny / transparentny
- **Zalety produktu** Zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne, możliwość regeneracji powłoki tzn usuwania powstałych śladów po przetarciach lub wyblyszyczeniach, głęboko matowe wykończenie, niezależnie od kąta patrzenia
- **Czas całkowitego schnięcia (w h)** 4
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 1
- **Czas schnięcia między 2 warstwami (w h)** 4
- **Narzędzia do nakładania** Pędzel, wałek, pistolet natryskowy
- **Model / typ** OPTIVA 3
- **Marka handlowa** TIKKURILA
- **Gwarancja (w latach)** 3

## Parametry

**Marka** Tikkurila

**Wielkość opakowania** 2.7

<b>EAN</b>	5902829029468
<b>Rodzaj</b>	ścienna
<b>Typ</b>	Farba ceramiczna
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Gama kolorystyczna</b>	biel
<b>Stopień połysku</b>	mat
<b>Deklarowana wydajność</b>	16
<b>Czas schnięcia w dotyku</b>	1
<b>Czas pomiędzy położeniem drugiej warstwy</b>	4
<b>Kod produktu</b>	C183905103
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	4