



Farba wewnętrzna OPTIVA 5 9 | TIKKURILA

Indeks: 3752 Producent: TIKKURILA

Cena: **585.90 zł**

Opis

Farba wewnętrzna Optiva 5 9 | baza A mat Tikkurila

najwyższej generacji, wodorozcieńczalna, lateksowa, farba akrylowo-kompozytowa, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji zwiększającej właściwości barierowe pomalowanej powierzchni. Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia (szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, przychodnie, gabinety, sale operacyjne, pomieszczenia zabiegowe, laboratoria, stacje dializ, itd.), zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością. Gwarantuje piękne matowe, jednolite wykończenie. Bogactwo kolorów, paleta barw ponad 13 tysięcy kolorów, to najlepszy przewodnik dla Twojego wnętrza. Pozwól się zainspirować.

- **Pojemność (w l)** 9
- **Aspekt** Mat
- **Wydajność z pojemnika (w m²)** 144
- **Ilość gramów LZO/10**
- **Typ farby** Wodny
- **Typ bazy** Półtransparentny
- **Kolor** Według wzornika
- **Rodzina kolorów** Bezbarwny / transparentny
- **Zalety produktu** Odporna na zmywanie i szorowanie, szeroka gama kolorystyczna, eleganckie wykończenie
- **Czas całkowitego schnięcia (w h)** 4
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 2
- **Czas schnięcia między 2 warstwami (w h)** 4
- **Narzędzia do nakładania** Pędzel, wałek, pistolet natryskowy
- **Model / typ** OPTIVA 5
- **Marka handlowa** TIKKURILA
- **Gwarancja (w latach)** 3

Parametry

Marka Tikkurila

Wielkość opakowania 9

EAN 5902829029543

Gama kolorystyczna biel

Rodzaj ścienna

Typ	Farba lateksowa
Stopień połysku	mat
Deklarowana wydajność	16
Czas schnięcia w dotyku	1
Czas pomiędzy położeniem drugiej warstwy	3
Sposób rozcieńczania	woda
Kod produktu	C193905310
Stan	Nowy
Czas pełnego wyschnięcia	4
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	15