



Farba wewnętrzna Optiva White 9 | Baza biała Tikkurila

Indeks: 25241 Producent: TIKKURILA

Cena: 423.07 zł

Opis

Farba wewnętrzna Optiva White 9 | Baza biała Tikkurila

najnowszej generacji o wyjątkowo głębokiej bieli, wodorozcieńczalna, lateksowa biała farba akrylowo-kompozytowa, specjalnie skomponowana pod kątem barwienia na kolory złamanej bieli (off-white). Farba została opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji zwiększającej właściwości barierowej pomalowanej powierzchni. Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia (szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, przychodnie, gabinety, sale operacyjne, pomieszczenia zabiegowe, laboratoria, stacje dializ, itd.), oraz zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością. Gwarantuje piękne, matowe, jednolite wykończenie. Możliwość barwienia białej farby na 19 unikatowych odcieni off-white, wg karty kolorów: Tikkurila Optiva White

- **Pojemność (w l)** 9
- **Aspekt** Mat
- **Wydajność z pojemnika (w m²)** 108
- **Ilość gramów LZO/l** poniżej 1,5 g/l
- **Typ farby** Wodny
- **Typ bazy** Półtransparentny
- **Kolor** Według wzornika
- **Rodzina kolorów** Bezbarwny / transparentny
- **Zalety produktu** Najnowszej generacji, o wyjątkowo głębokiej bieli, wodorozcieńczalna, lateksowa biała farba akrylowo - kompozytowa specjalnie skomponowana pod kątem barwienia na kolory złamanej bieli (off-white), farba została opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji zwiększającej właściwości barierowe pomalowanej powierzchni, możliwość barwienia białej farby na 19 unikatowych odcieni off-white, wg karty kolorów, spełniają rygorystyczne normy ekologiczne, rekomendacja PTA. LZO – produkt zawiera minimalną ilość lotnych związków organicznych tj. poniżej 1,5 g/l LZO 20-krotnie poniżej wymaganej normy; Kategoria A/a
- **Czas całkowitego schnięcia (w h)** 4
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 1.5
- **Czas schnięcia między 2 warstwami (w h)** 4
- **Narzędzia do nakładania** Pędzel, wałek, pistolet natryskowy
- **Model / typ** OPTIVA WHITE
- **Marka handlowa** TIKKURILA
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

| | |
|---|-----------------|
| Marka | Tikkurila |
| Wielkość opakowania | 9 |
| EAN | 5902829031294 |
| Gama kolorystyczna | biel |
| Rodzaj | ścienna |
| Typ | Farba lateksowa |
| Stopień połysku | mat |
| Deklarowana wydajność | 12 |
| Czas pełnego wyschnięcia | 4 |
| Kod produktu | C258910010 |
| Stan | Nowy |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 14.9 |