



# Farba wewnętrzna OPTIVA WHITE 9 I TIKKURILA

Indeks: 25241 Producent: TIKKURILA

Cena: 565.90 zł

## Opis

### Farba wewnętrzna Optiva White 9 I Baza biała Tikkurila

najnowszej generacji o wyjątkowo głębokiej bieli, wodorozcieńczalna, lateksowa biała farba akrylowo-kompozytowa, specjalnie skomponowana pod kątem barwienia na kolory złamanej bieli (off-white). Farba została opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji zwiększającej właściwości barierowej pomalowanej powierzchni. Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia (szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, przychodnie, gabinety, sale operacyjne, pomieszczenia zabiegowe, laboratoria, stacje dializ, itd.), oraz zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością. Gwarantuje piękne, matowe, jednolite wykończenie. Możliwość barwienia białej farby na 19 unikatowych odcieni off-white, wg karty kolorów: Tikkurila Optiva White

- **Pojemność (w l)** 9
- **Aspekt** Mat
- **Wydajność z pojemnika (w m<sup>2</sup>)** 108
- **Ilość gramów LZO/l** poniżej 1,5 g/l
- **Typ farby** Wodny
- **Typ bazy** Półtransparentny
- **Kolor** Według wzornika
- **Rodzina kolorów** Bezbarwny / transparentny
- **Zalety produktu** Najnowszej generacji, o wyjątkowo głębokiej bieli, wodorozcieńczalna, lateksowa biała farba akrylowo - kompozytowa specjalnie skomponowana pod kątem barwienia na kolory złamanej bieli (off-white), farba została opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji zwiększającej właściwości barierowe pomalowanej powierzchni, możliwość barwienia białej farby na 19 unikatowych odcieni off-white, wg karty kolorów, spełniają rygorystyczne normy ekologiczne, rekomendacja PTA. LZO – produkt zawiera minimalną ilość lotnych związków organicznych tj. poniżej 1,5 g/l LZO 20-krotnie poniżej wymaganej normy; Kategoria A/a
- **Czas całkowitego schnięcia (w h)** 4
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 1.5
- **Czas schnięcia między 2 warstwami (w h)** 4
- **Narzędzia do nakładania** Pędzel, wałek, pistolet natryskowy
- **Model / typ** OPTIVA WHITE
- **Marka handlowa** TIKKURILA
- **Gwarancja (w latach)** 2

## Parametry

<b>Marka</b>	Tikkurila
<b>Wielkość opakowania</b>	9
<b>EAN</b>	5902829031294
<b>Gama kolorystyczna</b>	biel
<b>Rodzaj</b>	ścienna
<b>Typ</b>	Farba lateksowa
<b>Stopień połysku</b>	mat
<b>Deklarowana wydajność</b>	12
<b>Czas pełnego wyschnięcia</b>	4
<b>Kod produktu</b>	C258910010
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	14.9