

Filtr skośny siatkowy, nakrętno-nakrętny, DN20, G3/4

Indeks: **909081** Producent: **Ferro** Kod producenta: **F03V**

Cena: **39.63 zł**

Opis

Filtr skośny siatkowy, nakrętno-nakrętny, DN20, G3/4

Producent: Ferro

Filtr skośny siatkowy to niezawodne rozwiązanie do ochrony instalacji przed zanieczyszczeniami mechanicznymi. Wykonany z wysokiej jakości mosiądzu CW617N-4MS, charakteryzuje się obniżoną zawartością niklu i ołowiu, co czyni go bardziej przyjaznym dla środowiska i zgodnym z aktualnymi normami. Przeznaczony do stosowania w instalacjach wody zimnej i ciepłej, a także w systemach ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących wodę lub roztwory wody z glikolem (do 50%). Ten filtr, o średnicy nominalnej 3/4 cala (DN20) i przyłączy G3/4, zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń dzięki precyzyjnie wykonanej siatce filtrującej. Klasa ciśnienia PN 16 gwarantuje bezpieczną pracę w typowych warunkach instalacyjnych. Mosiężna obudowa zapewnia trwałość i odporność na korozję, a połączenie nakrętno-nakrętne ułatwia montaż i demontaż filtra w razie potrzeby. Wysoka dokładność czyszczenia: Siatka filtrująca skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia, chroniąc elementy instalacji przed uszkodzeniami i zapewniając ich długotrwałą sprawność. Trwałość i odporność: Wykonanie z mosiądzu CW617N-4MS zapewnia odporność na korozję i długą żywotność filtra. Uniwersalność zastosowania: Filtr może być stosowany zarówno w instalacjach wody użytkowej, jak i w systemach grzewczych oraz chłodniczych. Bezpieczeństwo: Klasa ciśnienia PN 16 gwarantuje bezpieczną pracę w standardowych warunkach użytkowania. Łatwy montaż: Połączenie nakrętno-nakrętne upraszcza proces instalacji i serwisowania filtra. Filtr ten jest idealny zarówno dla profesjonalnych instalatorów, którzy cenią sobie niezawodność i łatwość montażu, jak i dla użytkowników końcowych poszukujących skutecznego rozwiązania do ochrony swojej instalacji wodnej lub grzewczej. Zastosowanie filtra skośnego siatkowego to inwestycja w długotrwałe funkcjonowanie systemu i uniknięcie kosztownych napraw wynikających z uszkodzeń spowodowanych przez zanieczyszczenia. • mosiądz CW617N-4MS o obniżonej zawartości niklu i ołowiu • wysoka dokładność czyszczenia

- **Gatunek materiału** CuZn40Pb2 (CW617N)
- **Klasa ciśnienia kołnierza** PN 16
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Materiał obudowy** Mosiądz
- **Rodzaj połączenia** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Rozstaw oczek wkładu filtracyjnego** 0.48 mm
- **Średnica nominalna** 3/4 cala (20)
- **Z magnesem trwałym** nie
- **Z możliwością spustu (wyprowadzenie)** nie

Parametry

