

Filtr skośny siatkowy, nakrętno-nakrętny, DN25, G1

Indeks: **909080** Producent: **Ferro** Kod producenta: **F06V**

Cena: **58.73 zł**

Opis

Filtr skośny siatkowy, nakrętno-nakrętny, DN25, G1

Producent: Ferro

Efektywna ochrona instalacji grzewczej i wodnej – filtr skośny siatkowy DN25 Ten filtr skośny siatkowy, z przyłączem G1 (1 cal), to niezawodne rozwiązanie do ochrony instalacji centralnego ogrzewania, wody zimnej i ciepłej. Zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń, takich jak rdza, piasek i inne osady, co przekłada się na dłuższą żywotność elementów systemu i jego bezawaryjne działanie. Konstrukcja nakrętno-nakrętna ułatwia montaż i demontaż filtra, co jest szczególnie ważne podczas serwisowania instalacji. Budowa i zastosowanie Filtr został wykonany z wysokiej jakości mosiądzu CW617N-4MS o obniżonej zawartości niklu i ołowiu, co czyni go bezpiecznym dla zdrowia i środowiska. Wkład filtracyjny ze stali nierdzewnej AISI304 zapewnia trwałość i odporność na korozję. Siatka filtra o wielkości oczek 0,48 mm² skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne. Filtr jest przeznaczony do stosowania w instalacjach wody oraz roztworów wody z glikolem (do 50%), co rozszerza zakres jego zastosowań. Ochrona przed uszkodzeniami: Chroni pompy, zawory i inne elementy instalacji przed uszkodzeniem spowodowanym przez zanieczyszczenia. Wydłużenie żywotności: Regularne stosowanie filtra wydłuża żywotność całej instalacji grzewczej lub wodnej. Łatwy montaż: Przyłącze nakrętno-nakrętne umożliwia szybki i prosty montaż bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Bezpieczeństwo materiałowe: Mosiądz CW617N-4MS zapewnia trwałość i bezpieczeństwo użytkowania dzięki obniżonej zawartości szkodliwych metali. Uniwersalność: Możliwość stosowania w instalacjach wody zimnej, ciepłej oraz w systemach ogrzewania i chłodzenia z glikolem. Filtr pracuje przy ciśnieniu nominalnym 16 bar (PN16) i maksymalnej temperaturze pracy 120°C, co gwarantuje jego niezawodność w typowych warunkach eksploatacyjnych. Dzięki swojej konstrukcji i materiałom wykonania, filtr ten stanowi optymalne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących niezawodnej ochrony swojej instalacji. • mosiądz CW617N-4MS o obniżonej zawartości niklu i ołowiu • wysoka dokładność czyszczenia

- **Gatunek materiału** CuZn40Pb2 (CW617N)
- **Klasa ciśnienia kołnierza** PN 16
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Materiał obudowy** Mosiądz
- **Rodzaj połączenia** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Rozstaw oczek wkładu filtracyjnego** 0.48 mm
- **Średnica nominalna** 1 cal (25)
- **Z magnesem trwałym** nie
- **Z możliwością spustu (wyprowadzenie)** nie

Parametry

