

Filtr skośny siatkowy, nakrętno-nakrętny, DN80, G3

Indeks: **903757** Producent: **Ferro** Kod producenta: **F09V**

Cena: **453.96 zł**

Opis

Filtr skośny siatkowy, nakrętno-nakrętny, DN80, G3

Producent: Ferro

Filtr skośny siatkowy to niezawodne rozwiązanie do ochrony instalacji wodnych i grzewczych przed zanieczyszczeniami. Model nakrętno-nakrętny o średnicy nominalnej DN80 (3 cale) wykonany z wysokiej jakości mosiądzu CW617N-4MS, zapewnia trwałość i odporność na korozję. Filtr skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak piasek, rdza i osady, chroniąc armaturę i urządzenia przed uszkodzeniami. Konstrukcja i materiały Korpus filtra wykonany jest z mosiądzu CW617N-4MS, charakteryzującego się obniżoną zawartością niklu i ołowiu – to istotne dla bezpieczeństwa użytkowania i zgodności z normami. Wkład filtracyjny wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 gwarantuje wysoką odporność na korozję i długą żywotność. Siatka filtra o odpowiednio dobranym rozmiarze oczek (1,44 mm² dla DN60-100) zapewnia efektywne usuwanie zanieczyszczeń bez nadmiernego spadku ciśnienia w instalacji. Całość połączenia realizowana jest za pomocą gwintu wewnętrznego gazowego walcowego BSPP-G (ISO 228-1). Zastosowanie i korzyści Filtr ten znajduje zastosowanie w instalacjach wody zimnej i ciepłej, a także w systemach ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących wodę lub roztwory wody z glikolem (do 50%). Jego uniwersalność sprawia, że jest idealny zarówno do użytku domowego, jak i w budynkach komercyjnych czy przemysłowych. Montaż jest prosty dzięki połączeniu nakrętno-nakrętnemu. Regularne czyszczenie filtra pozwala utrzymać optymalną wydajność instalacji i przedłużyć żywotność podłączonych urządzeń. Ciśnienie nominalne PN 16 oraz maksymalna temperatura pracy do 120°C zapewniają bezpieczne i niezawodne działanie w różnych warunkach eksploatacyjnych. Filtr jest również kompatybilny z systemami wykorzystującymi glikol jako czynnik roboczy, co rozszerza zakres jego zastosowań. Kluczowe cechy: Wykonany z mosiądzu CW617N-4MS o obniżonej zawartości niklu i ołowiu – zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i zgodność z normami. Wkład filtracyjny ze stali nierdzewnej AISI304 – gwarantuje trwałość i odporność na korozję. Siatka o rozmiarze oczek 1,44 mm² (dla DN60-100) – efektywne usuwanie zanieczyszczeń przy zachowaniu odpowiedniego przepływu. Uniwersalne zastosowanie – idealny do instalacji wody, ogrzewania i chłodzenia. Łatwy montaż – połączenie nakrętno-nakrętno ułatwia instalację i serwisowanie. Ciśnienie nominalne PN 16 oraz temperatura pracy do 120°C – bezpieczna eksploatacja w różnych warunkach. • mosiądz CW617N-4MS o obniżonej zawartości niklu i ołowiu • wysoka dokładność czyszczenia

- **Gatunek materiału** CuZn40Pb2 (CW617N)
- **Klasa ciśnienia kołnierza** PN 16
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Materiał obudowy** Mosiądz
- **Rodzaj połączenia** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Rozstaw oczek wkładu filtracyjnego** 1.44 mm
- **Średnica nominalna** 3 cale (80)
- **Z magnesem trwałym** nie
- **Z możliwością spustu (wyprowadzenie)** nie

Parametry

Stan	Nowy
------	------