Flansza z otworami 3-30 mm IP55 F3A-2K-D30/3

Indeks: **907693** Producent: **EATON** Kod producenta: **501497**

Cena: **86.72 zł**

Opis

Flansza z otworami 3-30 mm IP55 F3A-2K-D30/3

Producent: Eaton

Flansza z otworami 3-30 mm to element służący do uszczelnienia i zabezpieczenia przewodów wprowadzanych do obudów elektrycznych. Zapewnia ochronę na poziomie IP55, co oznacza skuteczną ochronę przed strumieniem wody i pyłem. Jest to szczególnie ważne w środowiskach przemysłowych, wilgotnych lub narażonych na zabrudzenia. Wykonana z wytrzymałej mieszanki poliamidu (PA) i elastomeru termoplastycznego (TPE), flansza charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne i czynniki zewnętrzne. Dostępna w dwóch kolorach – RAL 7035 (jasnoszary) i RAL 7001 (srebrzony szary) – pozwala na dopasowanie do estetyki instalacji. Przeznaczona do otworów o średnicy od 3 do 30 mm, oferuje dużą elastyczność w doborze odpowiednich kabli i przewodów. Konstrukcja flanszy z przetłoczeniami ułatwia prowadzenie przewodów, a kołnierz membranowy zapewnia szczelność połączenia. Dzięki temu instalatorzy mogą szybko i sprawnie realizować projekty, minimalizując ryzyko awarii spowodowanych wilgocią lub zanieczyszczeniami. Zgodność z normą RoHS gwarantuje brak szkodliwych substancji w produkcie, co jest istotne dla ochrony środowiska. Szeroki zakres średnic przewodów: od 3 do 30 mm – uniwersalność zastosowania z różnymi typami kabli. Wysoka szczelność (IP55): ochrona przed pyłem i strumieniem wody, zapewniająca niezawodne działanie instalacji. Wytrzymałe materiały: mieszanka poliamidu (PA) i elastomeru termoplastycznego (TPE) gwarantują długotrwałą eksploatację. Łatwy montaż: przetłoczenia ułatwiają prowadzenie przewodów, skracając czas instalacji. Estetyczny wygląd: dostępność w dwóch kolorach (RAL 7035 i RAL 7001) pozwala na dopasowanie do otoczenia. Zgodność z RoHS: brak szkodliwych substancji, przyjazne dla środowiska rozwiązanie. Flansza znajduje zastosowanie w szafach sterowniczych, rozdzielnicach elektrycznych, obudowach maszyn oraz wszelkiego rodzaju instalacjach elektrycznych wymagających szczelnego wprowadzenia przewodów. Jest idealna zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych dbających o bezpieczeństwo i trwałość swoich instalacji elektrycznych. Liczba otworów połączeniowych wynosi 50, co pozwala na wprowadzenie dużej ilości kabli w jednym miejscu. Wymiary produktu to 230 mm szerokości, 140 mm głębokości oraz 17.5 mm wysokości przy masie zaledwie 0.2 kg – co ułatwia montaż nawet w ciasnych przestrzeniach.

Parametry

Stan	Nowy