



## Folia uszczelniająca w płynie 1.5 kg Primacol

Indeks: 118445 Producent: PRIMACOL

Cena: 45.01 zł

### Opis

## Folia w płynie Primacol 1,5 kg

Producent: Primacol

Folia w płynie to gotowy do użycia produkt, który umożliwi Ci wykonanie hydroizolacji. Ta elastyczna masa uszczelniająca znajdzie zastosowanie w miejscach, gdzie występuje ryzyko przenikania wilgoci do podłoża. Świetnie nadaje się do wszystkich pomieszczeń mokrych, takich jak kuchnia, łazienka, pralnia. Sprawdza się także na tarasach i balkonach. Po nałożeniu i wyschnięciu jest nieprzepuszczalna dla wody, dzięki czemu obniża ryzyko powstawania pęknięć okładzin. Folia może być stosowana pod płytki ceramiczne, tynki oraz wylewki, które kładzione są wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Odpowiednia konsystencja produktu ułatwia jego szybką aplikację. Elastyczna masa zapewnia dobrą przyczepność do większości podłoży budowlanych – płyt gipsowo-kartonowych, wiórowych, tynków, betonu oraz pustaków ceramicznych.

gotowa do użytku, elastyczna masa uszczelniająca do hydroizolacji, po wyschnięciu masa nie przepuszcza wody

- **Długość opakowania** 13.5 cm
- **Wysokość opakowania** 13 cm
- **Szerokość opakowania** 13.5 cm
- **Waga brutto** 1.54 kg
- **Obszary zastosowania** budownictwo
- **Wydajność** 1,1 kg/m<sup>2</sup> przy łącznej grubości 2 warstw 1 mm
- **Liczba warstw** 2
- **Metoda aplikacji** wałek, pędzel
- **Czas schnięcia** 4 h
- **Właściwości** po nałożeniu tworzy elastyczną oraz mocno przyczepną powłokę do podłoża takich jak płyty gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe, tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe oraz pustaki ceramiczne
- **EAN** 5906725205155
- **Marka** Primacol
- **Rodzaj** folia w płynie
- **Informacje dodatkowe** nie stosować na podłożach narażonych na działanie wody pod ciśnieniem (np. baseny)
- **Nr referencyjny** CGG0028

### Parametry

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym 1.5

<b>EAN</b>	5906725205155
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Waga</b>	1.5