



Folia uszczelniająca w płynie 4.5 kg Primacol

Indeks: **118650** Producent: **PRIMACOL**

Cena: **121.03 zł**

Opis

Folia w płynie Primacol 4,5 kg

Producent: Primacol

Folia w płynie to materiał, który służy do wykonywania izolacji na posadzkach i ścianach, które planujesz wyłożyć płytkami ceramicznymi, tynkami itp. Stanowi szczelną izolację na podłożach betonowych, gipsowo-kartonowych i z tynków. Po nałożeniu i wyschnięciu tworzy warstwę nieprzepuszczalną dla wody. Ponieważ nie wymaga stosowania łączeń, jest bardzo szczelna. Folię w płynie możesz nakładać tak jak farbę – pędzlem lub wałkiem. Tworzona masa po stężeniu chroni materiały wykończeniowe przed niszczeniem pod wpływem wilgoci, dzięki czemu zapewnia im na długo doskonały wygląd i trwałość. W szczególności polecana jest do pomieszczeń narażonych na wilgoć, na przykład kuchni, łazienek, piwnic. Stosowana jest także do hydroizolacji balkonów.

gotowa do użytku, elastyczna masa uszczelniająca do hydroizolacji, po wyschnięciu masa nie przepuszcza wody

- **Długość opakowania** 21 cm
- **Wysokość opakowania** 15.5 cm
- **Szerokość opakowania** 21 cm
- **Waga brutto** 4.64 kg
- **Obszary zastosowania** budownictwo
- **Wydajność** 1,1 kg/m² przy łącznej grubości 2 warstw 1 mm
- **Liczba warstw** 2
- **Metoda aplikacji** wałek, pędzel
- **Czas schnięcia** 4 h
- **Właściwości** po nałożeniu tworzy elastyczną oraz mocno przyczepną powłokę do podłoża takich jak płyty gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe, tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe oraz pustaki ceramiczne
- **EAN** 5906725205162
- **Marka** Primacol
- **Rodzaj** folia w płynie
- **Informacje dodatkowe** nie stosować na podłożach narażonych na działanie wody pod ciśnieniem (np. baseny)
- **Nr referencyjny** CGG0029

Parametry

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym 4.5

| | |
|-------------|---------------|
| EAN | 5906725205162 |
| Stan | Nowy |
| Waga | 4.5 |