



## Folia uszczelniająca w płynie Woder W 4.5 kg Atlas

Indeks: 599562 Producent: ATLAS

Cena: **114.75 zł**

### Opis

## Folia uszczelniająca w płynie Woder W 4.5 kg Atlas

Atlas Wonder W produkowany jest w postaci gotowej do użycia masy na bazie dyspersji polimerowych, wypełniaczy oraz środków modyfikujących. Ta folia uszczelniająca jest wysokoelastyczna, może być stosowana na podłożach wykonanych w systemach ogrzewania podłogowego i ściennego oraz na innych powierzchniach podlegających odkształceniom. Posiada wysoką przyczepność do typowych podłoży budowlanych np. do betonu 2,2 MPa. Stanowi uszczelnienie powłokowe, tworzy powłokę o grubości kilku mm (musi być chroniony przed mechanicznym uszkodzeniem, np. w wyniku ruchu pieszego – konieczne jest wykonanie na nim warstwy ochronnej lub okładziny z płytek). Folia uszczelniająca w płynie jest odporna na powstawanie rys w podłożu. Maksymalna szerokość rysy, przy której nie następuje pęknięcie powłoki wynosi 2,2 mm. Przed użyciem wymaga jedynie przemieszania zawartości opakowania ponieważ jest folią jednoskładnikową. Umożliwia stopniowe zużycie w czasie 12 miesięcy. Pomimo otwarcia wiaderka i częściowego wykorzystania, daje możliwość aplikacji pozostałej części przez cały okres przydatności, czyli 12 miesięcy od daty produkcji. Folia jest wygodna w aplikacji bez względu na charakter podłoża. Łatwo nakłada się zarówno na płyty g-k, płyty OSB, jak i na tynki cementowe czy gipsowe, elementy z metalu i PVC. Folia pozwala łatwo kontrolować grubość nakładanej warstwy. Zarówno przy nakładaniu pędzlem, wałkiem, jak i pacą stalową. Zapewnia doskonale krycie już po naniesieniu pierwszej warstwy. Pozwala łatwo (wzrokowo) ocenić grubość i jednolitość nałożonej warstwy. Dzięki intensywności koloru oraz strukturze po wyschnięciu.

- **Typ produktu** Folia uszczelniająca w płynie
- **Pojemność** 4,5 kg
- **Średnie zużycie na m<sup>2</sup>** Zużycie zależne jest od warunków oddziaływania wody: izolacja przeciwwilgociowa: ok. 0,9 kg /m<sup>2</sup>. Izolacja przeciwwodna: ok. 1,8 kg/ m<sup>2</sup>
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny
- **Marka produktu** ATLAS
- **Narzędzia do nakładania** Pędzel
- **Powierzchnia do obróbki (uszczelnienie) (w m<sup>2</sup>)** Mniej niż 5
- **Skład / wygląd** Płyn
- **Warunki użytkowania** Atlas Wonder W jest przeznaczony do wykonywania izolacji wodochronnych pomieszczeń mokrych (łazienek, kabin prysznicowych itp.). Umożliwia wykonanie elastycznego zabezpieczenia naroży i dylatacji, wraz z zatopioną w nim taśmą i narożnikami uszczelniającymi Atlas. Chroni krawędzie połączeń ścian i podkładów podłogowych oraz przerwy dylatacyjne. Uszczelnia powierzchnie ścian i podłóg, wokół przejść rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej – wraz z zatopionymi w nim Pierścieniami podłogowymi lub ściennymi.
- **Czas suszenia (w h)** 3
- **Wewnętrzny / zewnętrzny** Wewnętrzny
- **Przeznaczenie** Pomieszczenie mokre
- **Materiał główny w całkowitej masie produktu** Żywica
- **Zastosowanie produktu** Zapobiega podchodzeniu wilgoci
- **Obszar pokrycia (w m<sup>2</sup> lub w mb)** 5

- **Ilość warstw** 2
- **Produkt do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych** Tak
- **Grubość (w mm)** 1
- **Długość (w m)** 1
- **Szerokość (w cm)** 24
- **Gotowy do użycia** Tak
- **Waga netto (w kg)** 4.5
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Kod PKWiU** 20.30.22.0
- **Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm)** 25
- **Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm)** 19
- **Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm)** 19
- **Produkt w opakowaniu: waga (w kg)** 4.5

## Parametry

**Stan**

Nowy