



Gazowy kocioł konwekcyjny 7-22kW Mini Max TERMET

Indeks: 55902 Producent: TERMET Kod producenta: WKD4341000000/PL1

Cena: 4,400.45 zł

Opis

Kocioł 2-funkcyjny atmosferyczny GCO-DP-13-10 MiniMax Eco 7-22kW c.o./c.w.u. nowy model WKD4341000000/PL1 Termet

Producent: Termet

Kocioł MiniMax ECO to niezwykle przyjazne dla środowiska urządzenie zapewniające ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Kocioł MiniMax ECO spełnia rygorystyczne normy spalania zgodnie z wymogami dyrektywy ErP odnośnie min.poziomu emisji tlenków azotu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych komponentów poziom emisji NOx nie przekracza 56 mg/kWh - przez co urządzenie jest niezwykle przyjazne dla środowiska naturalnego. Cechy charakterystyczne: - wbudowana pompa energooszczędna z elektroniczną regulacją obrotów - bardzo małe gabaryty - wysoki stopień ochrony przeciwporażeniowej IPX4D - nowoczesny zespół gazowy z płynną regulacją mocy - emisja tlenków azotu $NO_x \leq 56 \text{ mg/kWh}$ - klasa NOx - 6 - funkcja tzw.łagodnego zapłonu - funkcja stabilizacji temperatury wody użytkowej - funkcje: przeciwwzmrożeniowa, - funkcja: przeciw blokadzie pompy - funkcja: przeciw odkładaniu się kamienia na wymienniku głównym - kompletny system zabezpieczeń - funkcja regulacji pogodowej (w przypadku podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury) - pełny komfort ciepłej wody użytkowej dzięki utrzymaniu temperatury wody na rządzanym poziomie, niezależnym od wielkości jej przepływu Dane techniczne: - Maksymalna temperatura pracy c.o.: 95 °C - Temperatura nastawiana standardowa: 40-85 °C - Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0: 0,6 bar - Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C): 7,0-22,0 kW - Nominalne obciążenie cieplne: 7,4-23,5 kW - Sprawność użyteczna kotła przy mocy max.: 93,8 % - Ciśnienie wody: 0,1-6 bar - Zakres regulacji temperatury wody: 30-60 °C - Poziom mocy akustycznej LWA: 54,8 dB - Poziom emisji dwutlenku azotu: 38 mg/kWh - Stopień ochrony: IPX4D - Przyłącze wody grzewczej i gazu: G3/4 cale - Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.): 700x360x300 mm - Masa kotła: 26 kg - Przyłącze wody użytkowej: G1/2 cale - Przyłącze odprowadzenia spalin (średnica wewnętrzna): Ø 130 mm

Parametry

Marka	Termet
Rodzaj paliwa	gaz
Kod produktu	WKD4341000000PL1
EAN	5907510148213
Stan	Nowy
Informacje dodatkowe	dopuszczalna praca w układzie zamkniętym
Moc (kW)	25

