



Gips szpachlowy do spoinowania bez użycia taśm Stoner 5 kg

Indeks: 696911 Producent: ATLAS

Cena: **54.11 zł**

Opis

Gips szpachlowy do spoinowania bez użycia taśm Stoner 5 kg

ATLAS STONER produkowany jest w postaci suchej mieszanki modyfikowanej specjalnymi polimerami i odpowiednio dobraną ilością włókien celulozowych. Zbrojenie włóknami - włókna poprawiają retencję wody, ułatwiają mieszanie i rozprowadzanie masy; po związaniu wzmacniają i zagęszczają strukturę utwardzonego gipsu, zwiększając jego odporność na ewentualne spękania. Plastyczność - jest łatwy i bardzo wygodny do nakładania, zarówno podczas wprowadzania pomiędzy płyty gipsowo-kartonowe, jak i podczas wygładzania i ostatecznego profilowania powierzchni. Zwiększona wytrzymałość – zapewnia trwałe, odpowiednio mocne i elastyczne połączenie na styku płyt gipsowo-kartonowych Niski skurcz podczas wiązania – brak wewnętrznych naprężeń powstających w warstwie gipsu zapewnia wysoką stabilność uzyskanego połączenia; masa jest stabilna, nie wciąga i nie pęcznieje.

- **Typ produktu** Wypełniacz
- **Pojemność** 5 kg
- **Waga netto (w kg)** 5
- **Marka produktu** ATLAS
- **Rodzaj opakowania** Woreczek
- **Kolor** Biały
- **Typ żywicy** Produkt bez żywicy
- **Informacje ustawowe** Ten produkt nie wymaga specjalnych środków ostrożności.
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny
- **Docelowy materiał zastosowania** Płyta gipsowo-kartonowa
- **Czyszczenie narzędzi** Wodą
- **Sposób przygotowania** Do rozcieńczenia w wodzie
- **Polerowanie** Tak
- **Aplikacja przy maksymalnej grubości dla 1 warstwy** Do 10 mm
- **Wydajność m²/kg przy przy grubości warstwy 1 mm** 1
- **Czas schnięcia między 2 warstwami (w h)** 4
- **Maksymalna temperatura stosowania (w °C)** 30
- **Minimalna temperatura stosowania (w °C)** 5
- **Nadaje się do malowania** Tak
- **Narzędzia do nakładania** Kielnia
- **Stopień połysku** Mat
- **Rodzina kolorów** Biały
- **Zastosowanie produktu** Do wygładzania
- **Możliwość wiercenia** Tak
- **Wykończenie produktu** Gładki

- Czas całkowitego schnięcia (w h) 6
- Czas schnięcia w dotyku (w h) 2
- Czas przygotowania proszku (w h) 0.1
- Stosunek wody do proszku (w l/kg) 0.48
- Gwarancja (w latach) 2
- Kod PKWiU 23.69.11.0
- Produkt w opakowaniu: waga (w kg) 5
- Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) 22
- Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) 6
- Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) 38

Parametry

Stan

Nowy