



Gips szpachlowy S+ 20 kg Dolina Nidy

Indeks: 897822 Producent: Dolina Nidy

Cena: **89.49 zł**

Opis

Gips szpachlowy S+ 20 kg Dolina Nidy

Gips Szpachlowy S+ marki Dolina Nidy w opakowaniu 20 kg to profesjonalny wybór dla każdego, kto poszukuje idealnie gładkich ścian i sufitów wewnątrz budynków. Dzięki nowej, ulepszonej formule opartej na naturalnym spoiwie gipsowym produkt zapewnia wyjątkowy komfort pracy oraz łatwiejszą aplikację, co przekłada się na realną oszczędność czasu podczas prac wykończeniowych. Charakteryzuje się on doskonałą przyczepnością do podłoża i pozwala na nakładanie warstwy o grubości do 5 mm w jednym cyklu, co umożliwia skuteczne niwelowanie nierówności oraz wypełnianie ubytków w tynkach gipsowych czy płytach kartonowo-gipsowych. Jasnobieżowy kolor po wyschnięciu stanowi optymalną bazę pod malowanie, ograniczając zużycie farby i gwarantując estetyczny efekt końcowy. Krótki czas schnięcia wynoszący około 1,5 godziny pozwala na sprawne przejście do kolejnych etapów remontu, a wysoka wydajność na poziomie 0,8 kg na m² przy warstwie 1 mm czyni go rozwiązaniem ekonomicznym. Produkt jest niezwykle plastyczny podczas nakładania kielnią, co pozwala na uzyskanie perfekcyjnie równej i trwałej struktury odpornej na pękanie. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przed przystąpieniem do szpachlowania zalecamy doposażenie się w produkty komplementarne z oferty Leroy Merlin takie jak grunt głęboko penetrujący do wyrównania chłonności podłoża, siatkę zbrojącą do spoinowania połączeń płyt oraz zestaw profesjonalnych szpachli i pacek ze stali nierdzewnej.

- **Typ produktu** Wypełniacz
- **Model produktu** Gips Szpachlowy S+
- **Marka produktu** DOLINA NIDY
- **Waga netto (w kg)** 20
- **Zastosowanie produktu** Wykończenie
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny
- **Docelowy materiał zastosowania** Gips
- **Sposób przygotowania** Do rozcieńczenia w wodzie
- **Rodzaj opakowania** Worek
- **Kolor** Jasnobieżowy
- **Typ żywicy** Produkt bez żywicy
- **Informacje ustawowe** Ten produkt nie wymaga specjalnych środków ostrożności.
- **Narzędzia do nakładania** Kielnia
- **Czyszczenie narzędzi** Wodą
- **Aplikacja przy maksymalnej grubości dla 1 warstwy** Do 5 mm
- **Wydajność m²/kg przy grubości warstwy 1 mm** 0.8
- **Czas schnięcia między 2 warstwami (w h)** 1
- **Maksymalna temperatura stosowania (w °C)** 25
- **Minimalna temperatura stosowania (w °C)** 5
- **Możliwość wiercenia** Tak
- **Wykończenie produktu** Gładki
- **Tekstura** Proszek
- **Czas całkowitego schnięcia (w h)** 1.5
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 1

- Stosunek wody do proszku (w l/kg) 0.6
- Gwarancja (w latach) 2
- Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) 27
- Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) 12
- Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) 61
- Produkt w opakowaniu: waga (w kg) 20

Parametry

Stan	Nowy
------	------