



## Gładź Extra Finish 1 kg Axton

Indeks: 369983 Producent: AXTON

Cena: 20.60 zł

### Opis

## Gładź Extra Finish 1 kg Axton

Masa wygładzająca AXTON w formie pasty, idealna do wygładzania i maskowania niedoskonałości i rys o głębokości do 2 mm w jednej warstwie na powierzchniach wewnętrznych. Można go malować wszystkimi rodzajami farb. Dzięki formule pasty powłoka jest gotowa do użycia i łatwa w aplikacji. Po wyschnięciu powłokę można łatwo szlifować

- **Typ produktu** Gładź szpachlowa
- **Czas wykorzystania produktu (w h)** 72
- **Czas schnięcia między 2 warstwami (w h)** 12
- **Kolor** Biały
- **Waga (w kg)** 1
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny
- **Docelowy materiał zastosowania** Płyta gipsowo-kartonowa
- **Sposób przygotowania** Gotowy do użycia
- **Czyszczenie narzędzi** Wodą
- **Narzędzia do nakładania** Szpatałka
- **Minimalna temperatura stosowania (w °C)** 8
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Marka produktu** AXTON
- **Kod PKWiU** 23.64.10.0
- **Kod EAN** 3276007422436

### Parametry

Stan

Nowy

### Zdjęcia

GRUBOŚĆ  
NAKLADANIA  
do  
**2 mm**

STOSOWANIE  
Szpachelka  
do nakładania  
powłok  
Rękawice

CZYSZCZENIE  
Woda

CZAS SCHNIĘCIA  
**8/12 godz.**  
pomędzy warstwami  
**12/24 godz.**  
przed malowaniem

Gotowa Gładź Extra Finish pozwala wygładzić i ukryć niedoskonałości i zarysowania o głębokości do 2 mm, jedną warstwą na powierzchniach wewnętrznych. Może być pomalowywany wszystkimi rodzajami farb.

Aby uniknąć powstawania "tasów", zaleca się wykonać lekkie zakręcenie. Motyw jest nakolebienie drugiej warstwy. ■ **WYKARCZENIE - SZLIFOWANIE:** Po 24-48 godzinach, kiedy produkt jest całkowicie suchy, szlifować w celu usunięcia nierówności drobnym papierem ściernym (240), szlifując małymi kołystymi ruchami (B). Zastosowanie podkładu, a na końcu farby pozwoli ci uzyskać doskonały efekt.

#### ZAKRES ZASTOSOWANIA

ZASTOSOWANIE WEWNĘTRZNE: srebro lub malowane ściany i sufity, tynki, płyty gipsowe, płyty gipsowe i wszystkie rodzaje tynków

**POPAD:** Aby uzyskać doskonały efekt, nakładaj 2 warstwy: pierwszą z góry na dół, drugą z lewej strony na prawą.

#### SPOSÓB UŻYCIA



■ **PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:** Powierzchnia musi być twarda, sucha, spójna i oczyszczona z pyłu przy użyciu szczotki (A). Gotowa Gładź Extra Finish w postaci pasty jest gotowa do użycia.

■ **NAKLADANIE PRODUKTU:** Pastę nakładaj od góry do dołu prasując pod kątem 10° do podłoża (B). Następnie ponownie przeprośnij szpachelką pod kątem 40°, aby wygładzić i usunąć nadmiar produktu.

#### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU

Na etapie stosowania i szlifowania zaleca się noszenie okularów ochronnych, maski FFP2 i rękawic. Podłoga musi być twarda, spójna, czysta, mokła i sucha. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, z datą od mirażu i bezpośredniego światła słonecznego. Termin ważności produktu (zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przechowywania), patrz data na opakowaniu.

Zawiera produkty białoczące (Środki do konserwacji produktów podczas przechowywania):  
Zawiera (2-benzotiozazolin-3-on, 2-metyloksotiozazolin-3(2H)-on, C(M)IT / MIT (3, 1), MBIT).  
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

ADJO Services  
155 Rue Saint-Camille - CS 00001  
59760 RONCHIN - France  
021 576 58 60  
www.adjoinerfin.pl  
Made in France