



Gładź Extra Finish 4 kg Axton

Indeks: 358546 Producent: AXTON

Cena: **37.31 zł**

Opis

Gładź Extra Finish 4 kg Axton

Masa wygładzająca AXTON w formie pasty, idealna do wygładzania i maskowania niedoskonałości i rys o głębokości do 2 mm w jednej warstwie na powierzchniach wewnętrznych. Można go malować wszystkimi rodzajami farb. Dzięki formule pasty powłoka jest gotowa do użycia i łatwa w aplikacji. Po wyschnięciu powłokę można łatwo szlifować

- **Typ produktu** Gładź szpachlowa
- **Czas wykorzystania produktu (w h)** 72
- **Czas schnięcia między 2 warstwami (w h)** 12
- **Kolor** Biały
- **Waga (w kg)** 4
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny
- **Docelowy materiał zastosowania** Płyta gipsowo-kartonowa
- **Sposób przygotowania** Gotowy do użycia
- **Czyszczenie narzędzi** Wodą
- **Narzędzia do nakładania** Szpatułka
- **Minimalna temperatura stosowania (w °C)** 8
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Marka produktu** AXTON
- **Kod PKWiU** 23.64.10.0
- **Kod EAN** 3276007422443

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

SILNOŚĆ
NAKLADANIA
do
2 mm

STOSOWANIE
Sposób nakładania
do powłok



CZYSZCZENIE
Woda

CZAS SCHNIĘCIA
8/12 godz.
pomiędzy warstwami

12/24 godz.
przed malowaniem

Gotowa Gładź Extra Finish pozwala wygładzić i ukryć niedoskonałości i zarysowania o głębokości do 2 mm, jedną warstwą na powierzchniach wewnętrznych. Może być pomalowywany wszystkimi rodzajami farb.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

ZASTOSOWANIE WEWNĘTRZNE: suche lub malowane ściany i sufity, tynki, płyty gipsowe, płytki gipsowe i wszystkie rodzaje tynków.

SPOSÓB UŻYCIA



■ **PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:** Powierzchnia musi być twarda, sucha, spłata i czyszczone z pyłu przy użyciu szczotki (A). Gotowa Gładź Extra Finish w postaci pasty jest gotowa do użycia.
■ **NAKLADANIE PRODUKTU:** Pasty nakładać od góry do dołu płasko pod kątem 10° do podłoża (B). Następnie ponownie przetrzeć szpachlą pod kątem 40°, aby wygładzić i usunąć nadmiar

produktu. Aby uniknąć powstawania "posów", zakończ swój gest wykonując lekkie zakręglenie. Możliwe jest nałożenie drugiej warstwy. ■ **WYKĄCZENIE - SZLIKOWANIE:** Po 7-8 godzinach, kiedy produkt jest całkowicie suchy, szlifować w celu usunięcia nierówności drobnym papierem ściernym (240), szlifując małymi kołystymi ruchami (D). Zastosowanie podkładu, a na końcu farby pozwoli ci uzyskać doskonały efekt.

■ **POBADA:** Aby uzyskać doskonały efekt, nakładz warstwę pierwszą z góry na dół, drugą z lewej strony na prawą.

SRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU

Na etapie stosowania i szlifowania zaleca się noszenie okularów ochronnych, masek FFP2 i rękawic. Podkład musi być suchy, czysty, wolny od tłuszczu. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, z datą od mirsu i bezpośredniego światła słonecznego. Termin ważności produktu (zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przechowywania) patrz data na opakowaniu.

Zawiera produkty biobójcze (środki do konserwacji produktów podczas przechowywania). Zawiera LP-benzotriazoloni-3-on, 2-metylanizotiazolin-3-yl-2-yl-on, C1MPT / MIT (3 : 1). Może powodować wystąpienie nadrażliwości.


ARNO Services
155 Rue de la Mer - CS 00001
93160 NOGENT - France
02 23 36 36 36
www.loquymer.fr
Made in France



Łatwa w użyciu



Łatwa do szlifowania



Odporna na wiercenie



Do użytku wewnątrz