



# Gładź szpachlowa wyrównująca 1 kg Axton

Indeks: 358545 Producent: AXTON

Cena: 20.60 zł

## Opis

### Gładź szpachlowa wyrównująca 1 kg Axton

Tynk wypełniający AXTON w formie proszku, idealny do wypełniania i wyrównywania nieregularnych powierzchni oraz do renowacji powierzchni z reliefami o głębokości do 5 mm. Można go malować wszystkimi rodzajami farb. Po wyschnięciu szpachlę można łatwo szlifować

- **Typ produktu** Gładź szpachlowa
- **Czas wykorzystania produktu (w h)** 1.5
- **Czas schnięcia między 2 warstwami (w h)** 5
- **Kolor** Biały
- **Waga (w kg)** 1
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny
- **Docelowy materiał zastosowania** Tynk baranek
- **Sposób przygotowania** Gotowy do użycia
- **Czyszczenie narzędzi** Wodą
- **Narzędzia do nakładania** Szpatałka
- **Minimalna temperatura stosowania (w °C)** 8
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Marka produktu** AXTON
- **Kod PKWiU** 23.64.10.0
- **Kod EAN** 3276007422429

## Parametry


Stan

Nowy

## Zdjęcia



Wyrównywanie i renowacja  
Do wygładzania i wyrównywania  
powierzchni szorstkich  
i nieregularnych do 5 mm



Łatwa do szlifowania



Do użytku wewnątrz

<b>GRUBOŚĆ NAKŁADANIA</b> do <b>5 mm</b>	<b>STOSOWANIE</b>  Szpachelką do nakładania powłoki i docy (10cm & 25cm), renowacje	<b>CZYSZCZENIE</b>  Woda	<b>CZAS UŻYCIA</b> <b>1 godz.</b> <b>30 min.</b>	<b>CZAS SHNĘCIA</b> <b>2 godz. 30 min.</b> pomiędzy warstwami <b>12/24 godz.</b> przed malowaniem
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gładź szpachlowa wyrównująca służy do wyrównywania i renowacji nieregularnych powierzchni oraz do 5mm. Może być malowana wszystkimi rodzajami farb.

#### ZAKRES ZASTOSOWANIA

**ZASTOSOWANIE WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ:** tynk, tapeta z włókna szklanego, zniszczone ściany po usunięciu tapety, tynk, płyty gipsowe, beton, cement, stara farba, cegła.

#### SPOSÓB UŻYCIA




##### ETAP 1: PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Jeśli powierzchnia jest bardzo nierówna (np. gruby tynk), usuń nierówności przy użyciu skrobaka lub szpachelki (A). Powierzchnia musi być twarda, sucha, spójna, zdrowa i czysta poprzez usunięcie kurzu za pomocą szczotki (B).

##### ETAP 2: PRZYGOTOWANIE POWŁOKI

W wiadrze lub w podobnym pojemniku, w zależności od pożądanej ilości kalcowej, wlać 1 część wody na 2,5 części proszku. Mieszać przez odpowiednio długi czas, aż do uzyskania jednolitej masy. Masa nie powinna być zbyt płynna ani zbyt gęsta, dla ułatwienia mieszania można użyć mieszadła (który można przypiąć do wiertarki). Przygotowana masa może być stosowana przez 1h30 godzin.



##### ETAP 3: NAKŁADANIE POWŁOKI

Masę nakładać od góry do dołu. Podczas nakładania należy trzymać ostrze płasko do ściany, ostrze powinno być ustawione pod kątem 90° do podłoża. Ponownie przejechać szpachelką, tym razem pod kątem 40° do podłoża, aby usunąć nadmiar produktu (D). Następnie odczekać 1godz. 30minut przed nałożeniem drugiej warstwy.

##### ETAP 4: WYKOŃCZENIE - SZLIFOWANIE

Po 24 godzinach, kiedy powłoka jest całkowicie sucha, szlifować w celu wyeliminowania nierówności drobnym papierem ściernym (120), a następnie w celu uzyskania idealnego wykończenia szlifować bardzo drobnym papierem ściernym (180 lub 240) (E). Nałożenie warstwy wygładzającej, następnie podkładu, a na końcu farby pozwoli uzyskać doskonały efekt.

#### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU

Podłoża muszą być twarde, spójne, czyste i zdrowe oraz suche. Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym przed wilgocią. Data przydatności produktu (przy przestrzeganiu zaleceń dotyczących przechowywania), zobacz data na opakowaniu.

ADEO Services,  
135 Rue Sadi Carnot  
CS 00001 - 99790 RONCHIN - France  
(22) 528-59-00 - www.leroymerlin.pl  
Made in France