



# Gładź szpachlowa wyrównująca 15 kg Axton

Indeks: 369984 Producent: AXTON

Cena: **81.84 zł**

## Opis

### Gładź szpachlowa wyrównująca 15 kg Axton

Tynk wypełniający AXTON idealnie nadaje się do wypełniania i wyrównywania nieregularnych powierzchni oraz do renowacji powierzchni z reliefami (tynk, tkanina szklana) do głębokości 3 mm. Można go malować wszystkimi rodzajami farb. Dzięki formule pasty tynk jest gotowy do użycia i łatwy w aplikacji. Po wyschnięciu powłokę można łatwo szlifować

- **Typ produktu** Gładź szpachlowa
- **Czas wykorzystania produktu (w h)** 72
- **Czas schnięcia między 2 warstwami (w h)** 24
- **Kolor** Biały
- **Waga (w kg)** 15
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny
- **Docelowy materiał zastosowania** Tynk baranek
- **Sposób przygotowania** Gotowy do użycia
- **Czyszczenie narzędzi** Wodą
- **Narzędzia do nakładania** Szpatułka
- **Minimalna temperatura stosowania (w °C)** 8
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Marka produktu** AXTON
- **Kod PKWiU** 23.64.10.0
- **Kod EAN** 3276007422368

## Parametry

Stan

Nowy

## Zdjęcia

## GRUBOŚĆ

do  
**5mm**

## STOSOWANIE

Szpachla do  
nakładania powłok maki  
Baza Bona & Bona i relikwie

## CZYSZCZENIE

Woda

## CZAS SCHNIĘCIA

**12/24 godz.**  
przebiegnięcia  
**24/48 godz.**  
czystobielenia

Gotowa gładź szpachlowa wyróżniająca się do wyrównywania i renowacji nieregularnych powierzchni do 5mm. Może być malowywana wszystkimi rodzajami farb.

### ZAKRES ZASTOSOWANIA

**ZASTOSOWANIE WEWNĄTRZ POWIERZCHNI:** tynk, tynka z włókna szklanego, zniszczone ściany po usunięciu tapety, tynk, płyty gipsowe, beton, cement, stara farba, cegła.

### SPOSÓB UŻYCIA



### ETAP 1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Jeśli powierzchnia jest bardzo nierówna (np. gruby tynk), usuń nierówności przy użyciu skrobaka lub szpachli (A).

Powierzchnia musi być twarda, sucha, spójna, zdrowa i czysta poprzez usunięcie kurzu za pomocą szczotki (B).

### ETAP 2 NAKŁADANIE PRODUKTU

Należy użyć pierwiastka warstwy produktu od góry do dołu. Podczas nakładania należy trzymać ostrze płaskie do ściany, ostrze powinno być ustawione pod kątem 10° do podłoża (C).

Przebiegnięcia: 12 godzin  
czystobielenia: 24/48 godzin

Przebiegnięcia: 12 godzin  
czystobielenia: 24/48 godzin

Przebiegnięcia: 12 godzin  
czystobielenia: 24/48 godzin



Przebiegnięcia: 12 godzin  
czystobielenia: 24/48 godzin

### SRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY ZASTOSOWANIU

Podłoża muszą być twarde, spójne, czyste, suche i suche. Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, z datą od mrozu i bezpośredniego światła słonecznego. Termin ważności produktu (głównie z zaleceniami dotyczącymi przechowywania), patrz data na opakowaniu.

Zawiera produkty pochodzące z drzewa do konserwacji produktów pochodzących z przetworzenia. Zawiera 1,2-bis(4-chlorofenyl)-2-propanon, 2-metylopropano-3-ol-on, CMC / HEP (1, 2) / MBI. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

8880 Service  
20000 Carrot  
20000 KOKICH  
France  
22 538 98 00  
www.bonafix.eu  
Made in France