



Głowica kątowna ekranowana do pola liniowego 20kV RSTI 5854 (95-240), marka Raychem / TE Connectivity TE-CM0012 RSTI-5854

Indeks: **909920** Producent: **Blumenbecker** Kod producenta: **RSTI-5854**

Cena: 2,507.27 zł

Opis

Głowica kątowna ekranowana do pola liniowego 20kV RSTI 5854 (95-240), marka Raychem / TE Connectivity TE-CM0012 RSTI-5854

Producent: Blumenbecker

Głowica kątowna ekranowana do pola liniowego 20kV – niezawodne połączenie dla wymagających instalacji Głowica kątowna ekranowana RSTI 5854 marki Raychem / TE Connectivity to komponent dedykowany do zakończeń kabli w rozdzielniach małogabarytowych. Zaprojektowana do pracy w sieciach średniego napięcia (12/20 kV), zapewnia bezpieczne i efektywne połączenie przewodów o przekroju od 95 do 240 mm². To rozwiązanie sprawdzone zarówno w instalacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, a jej konstrukcja pozwala na integrację z ekranowanymi ogranicznikami przepięć. Konstrukcja i montaż – prostota i pewność działania Głowica wykorzystuje technologię zimnokurczliwą, co przekłada się na łatwy i szybki montaż. W zestawie znajdują się końcówki śrubowe, ułatwiające podłączenie do obwodów. Dzięki temu instalatorzy mogą liczyć na oszczędność czasu i minimalizację ryzyka błędów podczas pracy. Dodatkowo, głowicę można łączyć z innymi elementami systemu za pomocą głowic sprzęgających, tworząc kompleksowe rozwiązania dla bardziej rozbudowanych instalacji. Nieograniczony czas magazynowania to kolejna zaleta, która pozwala na elastyczne planowanie prac. Zastosowanie i korzyści – wszechstronność i bezpieczeństwo Głowica RSTI 5854 jest kompatybilna z izolatorami przepustowymi typu C1 (630 A) oraz C2 (1250 A). Jej ekranowany korpus, wykonany z modyfikowanego kauczuku silikonowego, zapewnia wysoką odporność na warunki atmosferyczne i mechaniczne uszkodzenia. Możliwość przeprowadzenia próby napięciowej powłoki i izolacji kabla bez konieczności odłączania głowicy od urządzenia to istotny atut, który upraszcza proces testowania i konserwacji. Pojemnościowy dzielnik napięcia wbudowany w głowicę zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. Dzięki kompaktowym gabarytom idealnie pasuje do najmniejszych celek rozdzielnic w izolacji gazowej. Prosty montaż z wykorzystaniem dobrze znanej techniki nasuwanej. Ekranowany korpus wykonany z modyfikowanego kauczuku silikonowego. Możliwość budowania systemów podwójnych i potrójnych z wykorzystaniem głowic sprzęgających. Zastosowanie do izolatorów przepustowych typu C1 (630 A) oraz C2 (1250 A). Próba napięciowa powłoki i izolacji kabla bez odłączania głowicy od urządzenia. Zastosowanie z końcówkami śrubowymi. Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne. Możliwość połączenia z ekranowanymi ogranicznikami przepięć. Gabaryty głowic przystosowane do najmniejszych celek rozdzielnic w izolacji gazowej. Głowice wyposażone w pojemnościowy dzielnik napięcia. Nieograniczony czas magazynowania

- **Liczba żył** 3 ... 3
- **Model** Zimnokurczliwy
- **Przekrój nominalny** 95 ... 240 mm²
- **Zakres napięć** 12/20 kV

Parametry

Stan	Nowy
------	------