



## Głowica termostatyczna DX, biała 6700-00.500 IMI

Indeks: 175533 Producent: Imi Heimeier Kod producenta: 6700-00.500

Cena: **52.43 zł**

### Opis

## Głowica termostatyczna DX - biała

Producent: Imi Heimeier

Głowice termostatyczne są używane do indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniach z wykorzystaniem np. grzejników, konwektorów podłogowych. Głowica termostatyczna cieczowa. Wszystkie cechy nieściśliwej cieczy, która wypełnia czujnik gwarantują niezawodną i precyzyjną regulację. Podłączenie gwintowane M30x1.5. Konstrukcja głowicy o gładkiej powierzchni, pozbawionej szczelin lub trudno czyszczących wgłębień. Skala nastaw cyfrowa. Histereza nie gorsza niż 0.3K. Dostępność modeli z zabezpieczeniem antykradzieżowym oraz z ograniczeniem do 16°C. Każdy model wyposażony w klips blokujący umożliwiający dodatkowo ograniczenie dolnej lub górnej nastawy temperatury. Klasa A w ocenie energetycznej TELL. Zastosowanie:- Systemy ogrzewania. Idealnie gładka powierzchnia pokrętki pokrętki bez miejsc, w których mógłby się gromadzić kurz.- Doskonała do zastosowań w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych (np. szpitale, miejsca produkcji żywności itp.) Funkcje:- Do regulacji temperatury w pomieszczeniu.- Ochrona przed zamarzaniem.- Ograniczenie lub blokada nastawy. Sposób regulacji:- Regulator proporcjonalny, działający bez użycia energii zewnętrznej. Termostat wypełniony cieczą. Duża siła nastawcza, najniższa histereza, optymalny czas zamknięcia.- Stabilna regulacja nawet w przypadku małego zakładanego zakresu proporcjonalności (1K) Temperatury pracy:- 6 °C - 28 °C Temperatura:- Maksymalna temperatura czujnika: 50°C- Zmiana skoku zaworu w funkcji temperatury powietrza: 0.22 mm/K,- Zabezpieczenie przed nadmiernym skokiem Wpływ temperatury czynnika:- 0.7 KWpływ różnicy ciśnień:- 0.3 KCzas zamykania:- 24 min Histereza:- 0.4 K Materiał:- ABS, PA6.6GF30, mosiądz, stal, Termostat wypełniony cieczą. Oznaczenia:- Heimeier and KEYMARK symbol.- Skala nastaw 1-5 Standard:- Produkt certyfikowany wg. KEYMARK oraz zgodny z normą EN 215. Patrz także karta "Głowice termostatyczne". Połączenie:- Przeznaczone do stosowania ze wszystkimi zaworami termostatycznymi IMI Heimeier, oraz wkładkami zintegrowanymi które mają połączenie M30x1.5 zainstalowanymi fabrycznie w grzejnikach.

- **Blokada/ograniczenie zakresu regulacji** nie
- **Czujnik zdalny** nie
- **Do zaworów grzejników kompaktowych** tak
- **Element sterujący** Wypełniony cieczą
- **Kolor** Biały
- **Mechaniczna blokada w pozycji 0** nie
- **Model** Prosty
- **Numer RAL** 9016
- **Przyłącze zaworu grzejnikowego** M30 x 1,5
- **Sterowanie zdalne** nie
- **Wandaloodporny** nie
- **Z zabezpieczeniem antykradzieżowym** nie
- **Zabezpieczenie przed zamarzaniem** tak
- **Zakres regulacji** 6 ... 28 °C
- **Zegar sterujący** nie

## Parametry

**Kod producenta** 4024052494026

**Rodzaj** głowica

**EAN** 4024052494026

**Waga produktu z  
opakowaniem  
jednostkowym** 0.2

**Stan** Nowy