



Gniazdo K45 DATA z kluczem, z uziemieniem 16A/230V~, ze wskaźnikiem zasilania, czerwony

Indeks: **182734** Producent: **KONTAKT SIMON** Kod producenta: **KLS02/6**

Cena: **30.64 zł**

Opis

Gniazdo K45 DATA z kluczem, z uziemieniem 16A/230V~, ze wskaźnikiem zasilania, czerwony

Producent: Kontakt-Simon

Gniazdo data z kluczem z bolcem 45x45mm, czerwone Zalety grupy :Nowy format 50x50 czyli większy rozmiar plakietek daje możliwość wygodnej instalacji wkładów teleinformatycznych.Uniwersalna plakietka do montażu pionowego i poziomego.Nowy system podłączania przewodów poprzez zaciski nożowe umożliwia podłączenie poszczególnych żył bez zdejmowania izolacji.Optymalny promień gięcia przewodów, zachowanie odpowiedniego promienia gięcia przewodów zapewnia zachowanie wysokich prędkości transmisji danych.Plakietka płaska, estetyczne wyprowadzenie instalacji teletechnicznych.Płytki skośne o pomniejszonej głębokości, umożliwiają montaż wkładów wyższych kategorii w instalacjach o niewielkiej przestrzeni.Uniwersalne adaptery do instalacji w pionie i poziomie.Wszystkie gniazda posiadają przesłony torów prądowych i dwa typy zacisków śrubowe i bezśrubowe.Tory prądowe gniazd umieszczone są pod kątem 45°,co umożliwia wygodną instalację wtyczek kątowych.

- **Bezhalogenowe** tak
- **Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)**nie
- **Funkcja wyłączania** nie
- **Gatunek materiału** Tworzywo termoplastyczne
- **Kolor** Czerwony
- **Liczba jednostek** 1
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Miejsce na etykietę/oznaczenie** nie
- **Model** Bolec uziemiający
- **Model zamykany** nie
- **Nadruk/symbol** Bez nadruku
- **Numer RAL (zbliżony)** 3020
- **Obrócona wkładka centralna** nie
- **Ochrona przed prądem przetężeniowym** nie
- **Pokrywa** Plakietka centralna
- **Prąd znamionowy** 16 A
- **Przezroczysty** nie
- **Sposób mocowania** Mocowanie zatrzaskowe
- **Sposób montażu** Inne
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Typ połączenia** Wtykowe samozaciskowe

- Wykończenie powierzchni Błyszczący
- Z bezpiecznikiem miniaturowym nie
- Z mechanizmem wyrzutu wtyczki nie
- Z ochroną przeciwprzepięciową nie
- Z oświetleniem ewakuacyjnym nie
- Z oświetleniem funkcyjnym nie
- Z pokrywą uchylną nie
- Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
- Zakres częstotliwości 50 - 60 Hz
- Zasilanie specjalne Bez specjalnego zasilania

Parametry

EAN	8421053123492
Stan	Nowy
Kod producenta	8421053123492